# Caractéristiques de la Sienna à traction avant 2008

	CE 7 nlores	CE 8 nlores	LE 7 places	LE 8 nlores
INTÉRIEUR	/ pluces	o piuces	/ pluces	o piuces
AM/FM, lecteur MP3/WMA/CD, 6 haut-parleurs, commandes audio intégrées au volant	•	•	•	•
Climatiseur jumelé, bouches de chaleur aux sièges arrière	•	•	•	•
Sièges en tissu	•	•	-	-
Sièges en tissu de qualité supérieure	-	-	•	•
Sièges capitaine côtés conducteur et passager avant	•	•	•	•
Siège du conducteur avec réglages pour : inclinaison du dossier, hauteur du coussin, hauteur de l'appui-tête; accoudoir rabattable	•	•	_	_
Siège du conducteur à 6 réglages assistés avec : inclinaison du dossier, hauteur du coussin, avance/recul, soutien lombaire (manuel), hauteur de l'appui-tête; accoudoir rabattable	_	_	•	•
Siège du passager avec réglages pour : inclinaison du dossier, hauteur de l'appui-tête; accoudoir rabattable	•	•	•	•
Sièges capitaine à la $2^{\rm e}$ rangée avec réglages pour : inclinaison des dossiers, hauteur des appuis-tête; accoudoirs rabattables, sièges rabattables, basculants et amovibles	•	_	•	_
Sièges de la 2º rangée avec réglages pour : inclinaison des dossiers, hauteur des appuis-tête; sièges rabattables, basculants, amovibles et divisés 35-30-35, siège central coulissant vers l'avant	_	•	_	•
Sièges de la 3º rangée avec réglages pour : inclinaison des dossiers, hauteur des appuis-tête; sièges divisés (60/40), rabattables et escamotables	•	•	•	•
Verrous de portières assistés	•	•	•	•
Glaces assistées des portières avant	•	•	-	-
Glaces assistées des portières avant avec auto-montée et auto-descente côté conducteur	_	_	•	•
Glaces assistées des portières de la 2 <sup>e</sup> rangée	•	•	•	•
Tachymètre, jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers	•	•	•	•
Jauges électroniques « Optitron », indicateur de température extérieure, boussole numérique	_	_	•	•
Deux miroirs de pare-soleil	•	•	•	•
Miroir de dialogue	•	•	•	•
Volant inclinable et télescopique	•	•	•	•
Repose-pied pour le conducteur	•	•	•	•
Moquette, tapis protecteurs finis moquette	•	•	•	•
Garnitures de tableau de bord métallisées	-	-	•	•

	CE 7 places	CE 8 places	LE 7 places	LE 8 place
COMMODITÉ		.,	,	
Régulateur de vitesse	•	•	•	•
Bloc central à l'avant, console (plafond)	_	_	•	•
Rangement pour lunettes de soleil au plafond	•	•	•	•
Crochets d'arrimage au compartiment de charge, crochets pour sacs d'épicerie	•	•	•	•
Ouvre-porte de garage intégré	_	-	•	•
Vide-poches aux portières	•	•	•	•
Porte-gobelets avant et arrière	•	•	•	•
Maintien temporaire du courant	•	•	•	•
Prises de courant pour accessoires	•	•	•	•
Deux portières coulissantes à commande assistée	-	-	•	•
Système d'accueil sans clé, éclairage d'accueil	•	•	•	•
SÉCURITÉ				
Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant	•	•	•	•
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager avant	•	•	•	•
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS)*	•	•	•	•
Coussins gonflables latéraux en rideau aux trois rangées (SRS)*	•	•	•	•
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	•	•	•	•
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	•	•	•	•
Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	•	•	•	•
Ancrages réglables pour ceintures des sièges de la 2 <sup>e</sup> rangée	•	•	•	•
Points d'ancrage pour sièges de bébé	•	•	•	•
Poignées d'appui	•	•	•	•
Immobilisateur de moteur	•	•	•	•
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir	•	•	•	•
Hayon arrière à verrouillage assisté	•	•	•	•
Porte-bouchon de réservoir	•	•	•	•
Témoins : porte entrouverte, bas niveau de liquide de lave-glace, de carburant, d'huile moteur et de liquide de refroidissement, ceinture détachée du conducteur et du passager avant		•		•
Système de surveillance de la pression des pneus	_	•	-	•

	CE 7 places	CE 8 places	LE 7 places	LE 8 place
EXTÉRIEUR	·	,		
Enjoliveurs de roue complets, roues en acier de 16 po	•	•	-	_
Roues en alliage d'aluminium de 16 po, verrous de roues	-	-	•	•
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	•	•	•	•
Désembueurs de glaces latérales	•	•	•	•
Glaces de custode arrière pivotantes	•	-	-	_
Glaces de custode arrière pivotantes à commande assistée	-	•	•	•
Verre intimité	_	•	•	•
Verre à absorption élevée d'énergie solaire, verre teinté	•	•	•	•
Protecteur de pare-chocs arrière, rétroviseurs de couleur	-	-	•	•
Pare-boue avant et arrière, porte-bagages et longerons de toit	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs repliables et chauffants à télécommande assistée	•	•	•	•
Essuie-glaces à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière, dégivreur d'essuie-glaces avant	•	•	•	•
Phares à halogène de style réflecteur	•	•	•	•
Feux arrière à diodes électroluminescentes	•	•	•	•
Phares antibrouillards	-	-	•	•
GROUPES				
Groupe de valeur LE à traction avant :				
Surfaces des sièges en cuir, sièges avant chauffants, garnitures des portières en similicuir, écrans pare-soleil pour glaces de custode arrière et glaces de portières coulissantes, siège du passager avant à 4 réglages assistés, hayon arrière	,			

#### Groupe DVD:

Système de divertissement à DVD à l'arrière, télécommande DVD, écran d'affichage à cristaux liquides de 10,2 po, système DVD compatible iPod, son numérique Dolby, MP3, 2 casques d'écoute sans fil

\* Avis concernant les coussins gonflables : La Sienna 2008 est dotée d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables côtés conducteur et passager avant qui n'est activé qu'en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pas. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières. La Sienna 2008 est également dotée d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant et à coussins gonflables latéraux en rideau aux trois rangées qui n'est activé qu'en cas de collision latérale assez importante pour causer le gonflage des coussins. Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.

## Spécifications de la Sienna à traction avant 2008

MÉCANIQUE				
<b>Moteur</b> V6 de 3,5 litres, DACT, 24 soupapes, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle	•	•	•	•
Rapport de compression 10,8 à 1	•	•	•	•
<b>Puissance</b> 266 ch (198 kW) à 6 200 tτ/min	•	•	•	•
<b>Couple</b> 245 lb-pi (332 N.m.) à 4 700 tr∕min	•	•	•	•
Suspension Avant : Indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, barre stabilisatrice	•	•	•	•
Arrière : Poutre de torsion, amortisseurs à gaz	•	•	•	•
Groupe propulseur Traction avant	•	•	•	•
Système de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC)	•	•	•	•
<b>Transmission</b> Automatique 5 rapports, interrupteur d'annulation de surmultipliée, convertisseur de couple à verrouillage, refroidisseur d'huile de transmission	•	•	•	•
Freins Assistés, disques ventilés à l'avant, disques à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS) avec répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA)	_	_	•	•
<b>Direction</b> À crémaillère avec assistance variable	•	•	•	•
Pneus P215/65R16, toutes saisons, pneu de secours compact	•	•	•	•

- = De série  $\circ$  = En option = Non disponible
- \*\* Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada.

				CE 7 places	CE 8 places	LE 7 places	LE 8 places
DIMENSIONS	mm (po)						
ngueur	5 105 (201,0)			•	•	•	•
rgeur	1 965 (77,4)			•	•	•	•
auteur (sans charge)	1 750 (68,9)			•	•	•	•
npattement	3 030 (119,3)			•	•	•	•
rgeur de voie	Avant: 1	665	(65,6)	•	•	•	•
	Arrière : 1	700	(66,9)	•	•	•	•
ombre de places	7			•	-	•	-
	8			-	•	-	•
arde au sol	175,3 (6,9)			•	•	•	•
auteur	Avant: 1	067	(42,0)	•	•	•	•
ous plafond	<b>2</b> e rangée : 1	021	(40,2)	•	•	•	•
	3 <sup>e</sup> rangée :	967	(38,1)	•	•	•	•
égagement	Avant: 1	090	(42,9)	•	•	•	•
ıx jambes	<b>2</b> e rangée : 1	005	(39,6)	•	•	•	•
	3 <sup>e</sup> rangée :	890	(35,1)	•	•	•	•
égagement	Avant: 1	620	(63,8)	•	•	•	•
ıx épaules	<b>2</b> e rangée : 1	648	(64,9)	•	•	•	•
	3e rangée : 1	550	(61,1)	•	•	•	•
POIDS BRUT DU VÉI	HICULE kg (lb)	)					
	2 580 (5 689)			•	•	•	•
POIDS EN ORDRE DI	MARCHE ka	(lh)					
I OIDS EN ORDRE DI	1 880 (4 140)	(ID)					
	1 895 (4 180)			•	_	•	_
44.D.4.J.É DE DELLA				_	•	_	•
CAPACITÉ DE REMOI	•	lb)					
	1 587 (3 500)			•	•	•	•
CAPACITÉ DE CHARG	GE m³ (pi³)						
	4,22 (149,0)						
	Derrière les sièg	es av	ant - max.	•	•	•	•
	2,68 (94,5)		1 00 1				
		es de	la 2 <sup>e</sup> rangée - max.	•	•	•	•
	1,24 (43,6)	d.	la 20 rangée mai				
		es ue	la 3º rangée - max	(. ●	•	•	•
DIAMÈTRE DE BRAQ	UAGE m (pi)						
	11,2 (36,7)			•	•	•	•
RÉSERVOIR	litres (gal.)						
	79 (17,3)			•	•	•	•
COTES DE CONSOMI							
COLES DE CONSOMI	L/100 km		mi/gal.				
/ille/Route/Combinées	11,7/8,1/10,1	ı	24/35/28				
Ame / vone / Commineez	11,1/0,1/10,	ı	ZT/ JJ/ ZU	•	•	•	•

6

0 0 0 0

## Caractéristiques de la Sienna à traction intégrale 2008

'			
	CE 7 places	LE 7 places	XLE LTD 7 places
INTÉRIEUR			
NM/FM, lecteur MP3/WMA/CD, 6 haut-parleurs, commandes audio intégrées au volant	•	•	_
Système audio JBL, AM/FM/MP3, changeur de CD, 10 haut-parleurs, prise d'entrée audio auxiliaire, commandes audio intégrées au volant, système de radiocommunication de données, correcteur automatique de niveau sonore (ASL)	_	_	•
Climatiseur jumelé, bouches de chaleur aux sièges arrière	•	•	_
Climatiseur avec commande automatique de la température à trois zones, pouches de chaleur aux sièges arrière	_	_	•
Sièaes en tissu	•	_	_
Sièges en tissu de qualité supérieure	_	•	_
Surfaces des sièges en cuir, sièges avant chauffants	_	_	•
Garnitures des portières en similicuir	_	_	•
Sièges capitaine côtés conducteur et passager avant	•	•	•
iège du conducteur avec réglages pour : inclinaison du dossier, auteur du coussin, hauteur de l'appui-tête; accoudoir rabattable	•	_	_
Siège du conducteur à 6 réglages assistés avec : inclinaison du dossier, hauteur du coussin, avance/recul, soutien lombaire (manuel),			
nauteur de l'appui-tête; accoudoir rabattable Siège du conducteur avec mémorisation		•	•
•		_	•
iège du passager avec réglages pour : inclinaison du dossier, auteur de l'appui-tête; accoudoir rabattable	•	•	-
Siège du passager avant à 4 réglages assistés avec : inclinaison du dossier, avance/recul, hauteur de l'appui-tête; accoudoir rabattable	_	_	•
Sièges capitaine à la 2º rangée avec réglages pour : inclinaison des dossiers, nauteur des appuis-tête; accoudoirs rabattables, sièges rabattables, pasculants et amovibles	•	•	•
Sièges de la 3 <sup>e</sup> rangée avec réglages pour : nclinaison des dossiers, hauteur des appuis-tête; sièges divisés (60/40), rabattables et escamotables	•	•	•
/errous de portières assistés	•	•	•
Glaces assistées des portières avant	•	_	_
Slaces assistées des portières avant avec auto-montée et auto-descente côté conducteur	_	•	•
Glaces assistées des portières de la 2º rangée	•	•	•
Cachymètre, jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers	•	•	•
auges électroniques « Optitron », indicateur de température extérieure, oussole numérique	_	•	•
Deux miroirs de pare-soleil	•	•	_
Deux miroirs de pare-soleil éclairés, rétroviseur intérieur électrochromique	_	-	•
Airoir de dialogue	•	•	•
/olant inclinable et télescopique	•	•	•
olant et pommeau de levier de vitesses gainés de bois et de cuir	-	-	•
Repose-pied pour le conducteur, moquette, tapis protecteurs finis moquette	•	•	•
Garnitures de tableau de bord métallisées	_	•	-
0			

O			
	CE 7 places	LE 7 nlores	XLE LTD 7 nlaces
COMMODITÉ	, piaces	, biacos	, biacos
Régulateur de vitesse	•	•	_
Régulateur de vitesse au laser	_	_	•
Bloc central à l'avant, console (plafond)	_	•	•
Rangement pour lunettes de soleil au plafond	•	•	•
Crochets d'arrimage au compartiment de charge, crochets pour sacs d'épicerie	•	•	•
Ouvre-porte de garage intégré	_	•	•
Vide-poches aux portières, porte-gobelets avant et arrière	•	•	•
Capteur de dégagement et de recul	_	_	•
Maintien temporaire du courant, prises de courant pour accessoires	•	•	•
Prise de courant pour accessoires (115 volts)	_	_	•
Écrans pare-soleil pour glaces de custode arrière			
et glaces des portières coulissantes	_	-	•
Deux portières coulissantes à commande assistée	_	•	•
Hayon arrière à commande assistée	-	-	•
Système d'accueil sans clé, éclairage d'accueil	•	•	•
SÉCURITÉ			
Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussins gonflables			
à deux phases côtés conducteur et passager avant	•	•	•
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager avant	•	•	•
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS)*	•	•	•
Coussins gonflables latéraux en rideau aux trois rangées (SRS)*	•	•	•
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	•	•	•
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	•	•	•
Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	•	•	•
Ancrages réglables pour ceintures des sièges de la 2 <sup>e</sup> rangée	•	•	•
Points d'ancrage pour sièges de bébé	•	•	•
Poignées d'appui	•	•	•
Système antivol	_	_	•
Immobilisateur de moteur	•	•	•
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir	•	•	•
Hayon arrière à verrouillage assisté	•	•	•
Porte-bouchon de réservoir	•	•	•
Témoins : porte entrouverte, bas niveau de liquide de lave-glace, de carburant, d'huile moteur et de liquide de refroidissement,			
ceinture détachée du conducteur et du passager avant	•	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus	•	•	•
$ullet$ = De série $\circ$ = En option $-$ = Non disponible			

	CE 7 places	LE 7 places	XLE LTD 7 places
EXTÉRIEUR			
Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues	•	•	•
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	•	•	•
Désembueurs de glaces latérales	•	•	•
Glaces de custode arrière pivotantes à commande assistée	•	•	•
Verre intimité	•	•	•
Verre à absorption élevée d'énergie solaire, verre teinté	•	•	•
Pare-boue avant et arrière, porte-bagages et longerons de toit	•	•	•
Protecteur de pare-chocs arrière, rétroviseurs de couleur	_	•	•
Panneau de toit transparent relevable et coulissant à commande assistée avec écran pare-soleil, garnitures chromées, déflecteur de lunette arrière	_	_	•
Rétroviseurs extérieurs repliables et chauffants à télécommande assistée	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs repliables à télécommande assistée avec mémorisation, clignotants intégrés et lampes pour éclairer le sol	_	_	•
Rétroviseur extérieur électrochromique côté conducteur	-	_	•
Essuie-glaces à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière, dégivreur d'essuie-glaces avant	•	•	•
Phares à halogène de style réflecteur	•	•	•
Feux arrière à diodes électroluminescentes	•	•	•
Phares antibrouillards	-	•	•
GROUPE			
A B1/B			

#### Groupe DVD :

Système de divertissement à DVD à l'arrière, télécommande DVD, écran d'affichage à cristaux liquides de 10,2 po, système DVD compatible iPod, son numérique Dolby, MP3, 2 casques d'écoute sans fil

\* Avis concernant les coussins gonflables : La Sienna 2008 est dotée d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables côtés conducteur et passager avant qui n'est activé qu'en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pas. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières. La Sienna 2008 est également dotée d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant et à coussins gonflables latéraux en rideau aux trois rangées qui n'est activé qu'en cas de collision latérale assez importante pour causer le gonflage des coussins. Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.

## Spécifications de la Sienna à traction intégrale 2008

MÉCANIQUE	/ places	7 places	/ places
MÉCANIQUE			
Moteur			
V6 de 3,5 litres, DACT, 24 soupapes, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle	•	•	•
Rapport de compression			
10,8 à 1	•	•	•
Outsance			
266 ch (198 kW) à 6 200 tr/min	•	•	•
<b>Couple</b> 245 lb-pi (332 N.m.) à 4 700 tr/min	•	•	•
uspension			
Avant : Indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, barre stabilisatrice	•	•	•
Arrière : Poutre de torsion, amortisseurs à gaz	•	•	•
Groupe propulseur			
Traction intégrale, système de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC)	•	•	•
ransmission			
Automatique 5 rapports, interrupteur d'annulation de surmultipliée, convertisseur de couple à verrouillage, refroidisseur d'huile de transmission	•	•	•
reins			
Assistés, disques ventilés à l'avant, disques à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS) avec répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA)	•	•	•
Direction À crémaillère avec assistance variable			
Preus	_	•	_
P225/60R17, toutes saisons, à mobilité continue	_		

<sup>• =</sup> De série  $\circ$  = En option - = Non disponible

**Toyota Canada Inc.** Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota **toyota.ca** ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

			CE 7 places	LE 7 places	XLE LTD 7 places
DIMENSIONS	mm (po)				
ongueur	5 105 (201,0)		•	•	•
ırgeur	1 965 (77,4)		•	•	•
auteur (sans charge)	1 750 (68,9)		•	•	•
npattement	3 030 (119,3)		•	•	•
ırgeur de voie	<b>Avant</b> : 1 675	6 (65,9)	•	•	•
	Arrière: 1710	(67,3)	•	•	•
ombre de places	7		•	•	•
arde au sol	175,3 (6,9)		•	•	•
auteur sous plafond		(42,0)	•	•	-
	<b>2</b> e rangée : 1 021		•	•	-
	<b>3e</b> rangée : 967		•	•	-
rec panneau de	Avant: 1 003		-	-	•
it transparent	<b>2e</b> rangée : 980	•	-	-	•
	<b>3e</b> rangée : 967		-	-	•
égagement aux jambes			•	•	•
	<b>2e</b> rangée : 1 005		•	•	•
	<b>3e rangée</b> : 890		•	•	•
égagement aux épaules		•	•	•	•
	<b>2e</b> rangée : 1 648		•	•	•
	<b>3<sup>e</sup> rangée</b> : 1 550	) (61,1)	•	•	•
POIDS BRUT DU VÉHIC	ULE kg (lb)				
	2 580 (5 689)		•	•	•
POIDS EN ORDRE DE N	IADCHE ka (lh)				
I OIDS EN ORDRE DE N	1 965 (4 330)				
	2 000 (4 405)		•	•	_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				_	_
CAPACITÉ DE REMORQ	-				
	1 587 (3 500)		•	•	•
CAPACITÉ DE CHARGE	m³ (pi³)				
		re les sièges avant - max	(. •	•	•
	2,68 (94,5)	•			
		le la 2 <sup>e</sup> rangée - max.	•	•	•
	1,24 (43,6)				
	Derrière les sièges d	le la 3 <sup>e</sup> rangée - max.	•	•	•
DIAMÈTRE DE BRAQUA	GE m (pi)				
	11,2 (36,7)		•	•	•
RÉSERVOIR	litres (gal.)				
	79 (17,3)		•	•	•
COTEC DE CONCOURSE			-		
COTES DE CONSOMMA	L /100 km	mi/gal.			
	13,3/9,5/11,6	21/30/24			
Ville/Route/Combinées					

<sup>\*\*</sup> Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada.