



Camry hybride 2025

Information sur le produit

SYSTÈME DE PROPULSION HYBRIDE	
Puissance nette du système hybride	FWD : 225 chevaux AWD : 232 chevaux
MOTEUR	
Type, matériaux	4 cylindres à force dynamique de 2,5 L avec VVT-i et système hybride Toyota de 5 ^e génération (THS 5)
Commande des soupapes	DACT, 16 soupapes, injection D-4S double avec VVT-iE
Cylindrée	2 487 cm ³
Alésage x course	3,44 x 4,07 po (87,50 x 103,48 mm)
Rapport de compression	14,016:1
Puissance (SAE net)	184 ch à 6 000 tr/min
Couple	163 lb-pi à 3 600-5 200 tr/min
Carburant recommandé	87 octane ou plus – sans plomb
Certification pour les émissions	SULEV
Consommation de carburant estimée* (ville/route/combinée)	SE FWD : 4,9/5,1/5,3 L/100 km SE AWD, XLE : 4,9/5,1/5,5 L/100 km XSE AWD : 4,9/5,1/5,3 L/100 km
MOTEUR ÉLECTRIQUE	
Type	Moteur synchrone à aimant permanent
Puissance du moteur électrique	Avant : 100 kW Arrière : 30 kW (AWD)
Couple	Avant : 208 Nm Arrière : 84 Nm (AWD)
BATTERIE DU SYSTÈME HYBRIDE	
Type	Lithium-ion (LI)
Tension nominale	251,6 V (68 cellules, 3,7 V/cellules)
Capacité	4,0 ampères-heures
Tension du système	600 volts maximum

*Consommation de carburant estimée. Les chiffres réels peuvent varier.

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	
Type de transmission	Transmission à variation continue à commande électronique SE, XSE : palettes de changement de vitesse



TOYOTA

Camry hybride 2025 Information sur le produit

CHÂSSIS ET CARROSSERIE		
Suspension	- Avant	Suspension indépendante à jambes de force MacPherson avec barre stabilisatrice
	- Arrière	Suspension arrière multibras avec barre stabilisatrice et renfort autour des tourelles avant / amortisseurs et ressorts calibrés sport (SE, XSE)
	- Diamètre de la barre stabilisatrice (avant/arrière)	27,0/26,0 mm (SE, XSE) 25,4/22,2 mm (XLE AWD) 27,0/24,2 mm (SE AWD, XSE AWD)
Direction	- Type	Direction assistée électrique (EPS) : électrique, à crémaillère
	- Diamètre de braquage (de trottoir à trottoir)	37,4 pi
Freins	- Type	Système de freinage à commande électronique
	- Avant	Disque ventilé
	- Diamètre avant	12,0 po
	- Arrière	Disque plein
	- Diamètre arrière	11,06 po
	- Stationnement	Frein de stationnement électrique
Système de freins antiblocage (ABS)		Standard
Dimensions des roues		6,5 x 16 po (SE FWD) 8 x 18 po (XLE, SE) 8 x 19 po (XSE)
Type et matériau des roues		Roues de 16 po en alliage (SE FWD) Roues de 18 po en alliage (XLE, SE AWD) Roues de 19 po en alliage (XSE)
Dimension des pneus		P205/65R16 (SE FWD) P235/45R18 (XLE, SE AWD) P235/40R19 (XSE)
Type de pneus		Toutes saisons



TOYOTA

Camry hybride 2025 Information sur le produit

Pneu/roue de secours	Temporaire
----------------------	------------

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	
Empattement	2 825 mm (111,2 po)
Longueur hors tout	4 915 mm (193,5 po)
Largeur hors tout	1 840 mm (72,4 po)
Hauteur hors tout	1 445 mm (56,9 po)
Largeur de voie (avant/arrière)	1 580 mm (62,2 po) / 1 595 mm (62,8 po)
Garde au sol	137 mm (5,4 po)

DIMENSIONS INTÉRIEURES	
Nombre de places	5
Dégagement à la tête (avant/arrière)	953 mm (37,5 po) / 955 mm (37,6 po)
Dégagement aux jambes (avant/arrière)	1 070 mm (42,1 po) / 965 mm (38,0 po)
Dégagement aux épaules (avant/arrière)	1 466 mm (57,7 po) / 1 415 mm (55,7 po)
Dégagement aux hanches (avant/arrière)	1 407 mm (55,4 po) / 1 387 mm (54,6 po)
Volume de l'habitacle, EPA	2 829 litres (99,9 pi ³) 2 798 litres (98,8 pi ³) avec toit ouvrant
Volume de chargement, EPA	428 litres (15,1 pi ³)
Classe, EPA	Intermédiaire



TOYOTA

Information sur le produit – Camry hybride 2025

POIDS ET CAPACITÉS				
Poids en ordre de marche	SE FWD	SE AWD	XLE	XSE
	1 585 kg	1 645 kg	1 655 kg	1 670 kg
	3 494,3 lb	3 626,6 lb	3 648,6 lb	3 681,7 lb
Capacité du réservoir	49 litres (13 gallons)			
Huile moteur	Avec filtre : 4,5 pintes			
	Sans filtre : 4,2 pintes			

COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES

- Blanc
- Gris Underground
- Noir minuit métallisé
- Rouge supersonique
- Heavy métal
- Bleu océan
- Bleu réservoir
- Frisson glacé nacré
- Frisson glacé nacré avec toit noir
- Rouge supersonique avec toit noir
- Heavy métal avec toit noir
- Bleu océan avec toit noir

COUVERTURE DE GARANTIE LIMITÉE DE BASE

- 3 ans/60 000 km de base
- 5 ans/100 000 km sur le groupe propulseur
- 8 ans/160 000 km sur les composants du système hybride
- 10 ans/240 000 km sur la batterie hybride