



TOYOTA

Information sur le produit – GR86 2026

MOTEUR	
Type, matériaux	Boxer, 4 cylindres de 2,4 L, bloc et culasse en alliage d'aluminium
Mécanisme des soupapes	DACT 4 soupapes par cylindre avec système de distribution à calage variable double
Cylindrée	2 387 cm ³
Alésage x course	94 x 86 mm
Rapport de compression	12,5:1
Puissance	228 ch à 7 000 tr/min (SAE NET)
Couple	184 lb-pi à 3 700 tr/min
Système d'alimentation en carburant	Injection D-4S (directe et séquentielle dans l'admission)
Carburant requis	Essence super
Consommation estimée* (ville/route/combinée)	GR86 MT 6 vitesses – 11,9/8,7/10,5 L/100 km GR86 AT 6 rapports – 11,1/7,7/9,6 L/100 km

*Estimation de la consommation de carburant – les chiffres réels peuvent varier.

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT		
Type de boîte de vitesses	Manuelle 6 vitesses	Automatique 6 rapports
Rapports d'engrenage		
1 ^{re}	3,626	3,538
2 ^e	2,189	2,060
3 ^e	1,541	1,404
4 ^e	1,213	1,000
5 ^e	1,000	0,713
6 ^e	0,767	0,582
Marche arrière	3,437	3,168
Rapport d'engrenage de différentiel	4,10	3,90
Différentiel à glissement limité Torsen		

CHÂSSIS ET CARROSSERIE



TOYOTA

Information sur le produit – GR86 2026

Suspension - Avant	Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson calibrée sport
- Arrière	Suspension arrière multibras indépendante à double bras triangulaire calibrée sport
Barre stabilisatrice - Diamètre	18,3 mm/14 mm (avant/arrière)
Direction - Type	Direction à assistance électrique (EPS)
- Ratio hors tout	13,5
- Tours (butée à butée)	2,5
- Diamètre de braquage	10,8 m/35,4 pi (trottoir à trottoir)
Freins - Type, avant	Disques ventilés assistés
- Diamètre, avant	295 mm/11,6 po
- Type, arrière	Disques ventilés assistés
- Diamètre, arrière	290 mm/11,4 po
- Stationnement	Frein à main central
Dimensions des roues	GR86 : 17 x 7,5 po GR86 Premium : 18 x 7,5
Type et matériau des roues	En alliage
Dimension des pneus	GR86 : 215/45 R17 GR86 Premium : 215/40 R18
Type de pneus	GR86 : Michelin Primacy HP GR86 Premium : Michelin Pilot Sport 4
Pneu/roue de secours	Aucune (trousse de réparation de pneu)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	
Empattement	2 575 mm (101,4 po)
Longueur hors tout	4 265 mm (167,9 po)
Largeur hors tout	1 775 mm (69,9 po)
Hauteur hors tout	1 310 mm (51,6 po)
Largeur de voie (avant/arrière)	1 519/1 550 mm (59,8/61,0 po)



TOYOTA

Information sur le produit – GR86 2026

Garde au sol	130 mm (5,1 po)
Coefficient de traînée	0,276

DIMENSIONS INTÉRIEURES	
Nombre de places	4
Dégagement à la tête (avant/arrière)	939,8/850,9 mm (37,0/33,5 po)
Dégagement aux jambes (avant/arrière)	1 054,1/759,5 mm (41,5/29,9 po)
Dégagement aux épaules (avant/arrière)	1 361,4/1 313,2 mm (53,6/51,7 po)
Volume de l'habitacle, EPA	2 186 litres (77,19 pi ³)
Volume de chargement (coffre)	178 litres (6,26 pi ³)

POIDS ET CAPACITÉS	
Poids en ordre de marche	De base MT – 1 279,13 kg (2 820 lb) Premium MT, Hakone – 1 286,84 kg (2 837 lb) Premium AT – 1 306,8 kg (2 881 lb)
Capacité du réservoir	50 litres (13,2 gal)
Capacité d'huile moteur	6,2 pintes
Changement d'huile moteur avec filtre	5,1-5,3 pintes

COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES
<ul style="list-style-type: none">• Acier• Halo*• Rouge course*• Bleu TRUENO• Gris pavé• Noir corbeau• Jaune Yuzu

*Couleur à coût supplémentaire

COUVERTURE DE GARANTIE LIMITÉE DE BASE
<ul style="list-style-type: none">• Garantie de base de 3 ans/60 000 km• Garantie du groupe propulseur de 5 ans/100 000 km