



Information sur le produit - GX 550 2026

Dimensions extérieures		GX 550 Signature Premium	GX 550 Luxe Exécutif	GX 550 Overtrail Overtrail+
Longueur hors tout	mm (po)	5 005 (197,05)	5 005 (197,05)	5 005 (197,05)
Largeur hors tout	mm (po)	1980 (77,95)	1980 (77,95)	2 000 (78,74)
Hauteur hors tout	mm (po)	1921 (75,59)	1915 (75,39)	1960 (77,17)
Empattement	mm (po)	2 850 (112,20)	2 850 (112,20)	2 850 (112,20)
Voie avant	mm (po)	1667 (65,63)	1667 (65,63)	1687 (66,42)
Voie arrière	mm (po)	1668 (65,67)	1668 (65,67)	1688 (66,46)
Porte-à-faux avant	mm (po)	960 (37,80)	960 (37,80)	960 (37,80)
Porte-à-faux arrière	mm (po)	1195 (47,05)	1195 (47,05)	1195 (47,05)
Garde au sol	mm (po)	220 (8,66)	220 (8,66)	250 (9,84)
Angle d'attaque	degrés	26	26	26
Angle de départ	degrés	21	21	21
Angle de franchissement	degrés	23	23	24
Coefficient de traînée	Cx	0,399	0,399	0,399

Dimensions intérieures		GX 550 Signature Premium	GX 550 Luxe Exécutif	GX 550 Overtrail Overtrail+
Dégagement à la tête effectif	Avant, mm (po)	Toit ouvrant : 1000 (39,39) Toit panoramique : 1024 (40,31)		
	2 ^e rangée, mm (po)	Toit ouvrant : 1096 (43,15) Toit panoramique : 1063 (41,85)		
	3 ^e rangée, mm (po)	Toit ouvrant : 900 (35,45) Toit panoramique : 896 (35,28)		
Dégagement aux jambes effectif	Avant, mm (po)	1046 (41,18)	1046 (41,18)	1046 (41,18)
	2 ^e rangée, mm (po)	933 (36,73)	933 (36,73)	933 (36,73)
	3 ^e rangée, mm (po)	810 (31,89)	810 (31,89)	S.O.
Dégagement aux épaules	Avant, mm (po)	1511,6 (59,51)	1511,6 (59,51)	1511,6 (59,51)
	2 ^e rangée, mm (po)	1452,2 (57,17)	1452,2 (57,17)	1452,2 (57,17)
	3 ^e rangée, mm (po)	1390,8 (54,76)	1390,8 (54,76)	S.O.
Dégagement aux hanches	Avant, mm (po)	1434,2 (56,46)	1434,2 (56,46)	1434,2 (56,46)
	2 ^e rangée, mm (po)	1432,2 (56,39)	1432,2 (56,39)	1432,2 (56,39)
	3 ^e rangée, mm (po)	1150,6 (45,30)	1150,6 (45,30)	S.O.
Intérieur	Longueur - 2 ^e rangée, mm (po)	1939,7 (76,37)		
	Longueur - 3 ^e rangée, mm (po)	2 697,1 (106,18)	2 697,1 (106,18)	S.O.
	Largeur, mm (po)	1575,3 (62,02)		
	Hauteur, mm (po)	Toit ouvrant : 1189 (46,80) Toit panoramique : 1212 (47,72)		
Dist. pts assise	Avant à 2 ^e rangée	950,9 (37,44)	950,9 (37,44)	950,9 (37,44)
	Avant à 3 ^e rangée	1776,9 (69,96)	1776,9 (69,96)	S.O.
Nombre de places	Personnes	7	7 (Luxe), 6 (Exécutif)	5

Poids et capacités		GX 550 Signature Premium	GX 550 Luxe Exécutif	GX 550 Overtrail Overtrail+
--------------------	--	--------------------------	----------------------	-----------------------------



Information sur le produit - GX 550 2026

Poids en ordre de marche	kg (lb)	2 480-2 570 (5 467-5 666)		
PNBV	kg (lb)	3 190 (7 030)	3 140 (6 920)	3 250 (7 165)
Espace de chargement L (pi ³)	Derrière la 1 ^{re} rangée	2 178 (76,9)	2 178 (76,9)	2 563 (90,5)
	Derrière la 2 ^e rangée	1 138 (40,2)	1 138 (40,2)	1 291 (45,6)
	Derrière la 3 ^e rangée	292 (10,3)	292 (10,3)	S.O.
Capacité de remorquage	lb	Signature : 9 063 Premium : 9 041	Luxe : 7 844 Exécutif : 7 800	Overtrail : 9 096 Overtrail+ : 9 063
Réservoir de carburant	L	80	80	80
Moteur		GX 550		
Type de moteur		V35A-FTS		
Cylindres et disposition		6 cylindres en V		
Système d'admission		Turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire		
Mécanisme des soupapes		DACT à 24 soupapes, entraînement à chaîne (avec VVT-i double)		
Alésage x course	mm (po)	85,5 (3,37) x 100,0 (3,94)		
Cylindrée	cm ³ (po ³)	3 445 (210,23)		
Rapport de compression		10,3		
Systèmes d'injection de carburant		D-4ST		
Type de carburant		Essence		
Octane recommandé		Premium		
Puissance max.	ch à tr/min	349 à 4 800-5 200		
Couple max.	lb·pi à tr/min	479 à 2 000-3 600		
Consommation de carburant (L/100 km)	Ville	15,3		
	Route	11,2		
	Combinée	13,5		

Performance		GX 550
Vitesse max.	km/h	175
0-100 km/h	s	6,8

Châssis et carrosserie		GX 550
Boîte de vitesses	Nom de code	AJAOF
	Type	Automatique Direct Shift 10 rapports
	1 ^{re}	4,923



Information sur le produit - GX 550 2026

Rapport d'engrenage de boîte-pont	2 ^e	3,257
	3 ^e	2,349
	4 ^e	1,944
	5 ^e	1,532
	6 ^e	1,193
	7 ^e	1,000
	8 ^e	0,801
	9 ^e	0,661
	10 ^e	0,613
	Marche arrière	4,307
Rapport d'engrenage de propulsion finale		3,307
Rapport d'engrenage de différentiel (avant / arrière)		- / 3,307
Type de freins	Avant	À disque ventilé avec étriers fixes 4 cylindres
	Arrière	À disque ventilé avec étriers flottants 1 cylindre
Taille des freins	Avant, mm (po)	354 (13,94) x 32,0 (1,26)
	Arrière, mm (po)	335 (13,19) x 20,0 (0,79)
Frein de stationnement	Type	Frein de stationnement électronique
Type de suspension	Avant	À double bras triangulaire
	Arrière	À quatre bras avec ressorts hélicoïdaux
Direction	Type	Direction assistée électrique
	Butée à l'autre	3,2
Rayon de braquage minimal	Pneus, m (pi)	6,0 (19,7)
	Carrosserie, m (pi)	6,4 (21,0)

Roues/pneus	GX 550 Signature	GX 550 Premium	GX 550 Luxe Exécutif	GX 550 Overtrail Overtrail+
Roues de 20 po en alliage au fini noir	265/55R20			
20 po en alliage au fini usiné		265/55R20		
22 po en alliage au fini usiné gris foncé			P265/50R22	
18 po en alliage au fini gris mat				265/70R18

Couleurs
Blanc éminent nacré*
Gris nébuleux nacré
Argent atomique
Incognito
Caviar
Vert nori nacré
Crépuscule mica
Argent atomique avec toit noir
Incognito avec toit noir
Terre avec toit noir*



Vert nori nacré avec toit noir

*Couleur à coût supplémentaire

Couverture de garantie limitée de base

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Garantie de base de 3 ans/60 000 km• Garantie du groupe propulseur de 6 ans/110 000 km, selon la première éventualité |
|--|