



Information sur le produit – Sienna 2026

SYSTÈME DE PROPULSION HYBRIDE	
Puissance nette du système hybride	Puissance nette combinée de 245 chevaux
MOTEUR	
Type, matériaux	Moteur 4 cylindres de 2,5 L à force dynamique, bloc en alliage d'aluminium avec culasses en alliage d'aluminium
Mécanisme des soupapes	Moteur à 16 soupapes (quatre soupapes par cylindre), arbres à cames à double arbre à cames en tête (DACT) avec système de distribution à calage variable intelligent à moteur électrique (VVT-iE) sur l'arbre à cames d'admission et système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i) sur l'arbre à cames d'échappement
Cylindrée	2 487 cm ³
Alésage x course	3,44 x 4,07 po
Rapport de compression	14,0:1
Puissance	189 ch à 6 000 tr/min
Couple	176 lb-pi à 4 400 tr/min
Système d'allumage	Système d'allumage direct de Toyota (TDI)
Système d'alimentation en carburant	D-4S
Carburant recommandé	Sans plomb à indice d'octane 87 ou supérieur
Consommation estimée* (ville/route/combinée)	FWD : 6,6/6,5/6,6 L/100 km AWD : 6,8/6,6/6,7 L/100 km

*Consommation de carburant estimée – les chiffres réels peuvent varier.

MOTEUR ÉLECTRIQUE	
Type	Synchrone à aimant permanent
Puissance du moteur électrique	134 kW (180 ch) / 40 kW (54 ch)**
Couple	270 Nm (199 lb-pi) / 121 Nm (89 lb-pi)**



Information sur le produit – Sienna 2026

*Estimations en mi/gal. Le kilométrage réel peut différer. **Le moteur électrique arrière s'applique seulement aux versions à traction intégrale.	
BLOC-BATTERIE HYBRIDE	
Type	Batterie à hydrure métallique de nickel
Tension nominale	288 V (40 cellules, 7,2 V/cellule)
Capacité [3 h] (Ahr)	6,5 ampères-heure
Tension du système	650 volts maximum
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	
Disposition	Traction avant (FWD) et traction intégrale électronique sur demande (AWD)
Type de boîte de vitesses	Transmission à variation continue à commande électronique (eCVT) avec mode séquentiel

CHÂSSIS ET CARROSSERIE		
Suspension	- Avant	Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson avec barre stabilisatrice
	- Arrière	Suspension arrière à tiges multiples avec barre stabilisatrice
	- Diamètre de la barre stabilisatrice	27,2/15,0 mm (avant/arrière)
Direction	- Type	Direction à assistance électrique (EPS); direction à assistance électrique calibrée sport (EPS) (XSE)
	- Ratio hors tout	14,3:1
	- Tours (butée à butée)	3,10
rayon	- Diamètre du de braquage	(38,3 pi) (LE, XLE, XSE AWD, Limited) (39,2 pi) (XSE FWD, Limited FWD, Platinum FWD)



Information sur le produit – Sienna 2026

	(trottoir à trottoir)	
Freins	- Avant	Disque ventilé de 12,9 po
	- Arrière	Disque ventilé de 12,5 po
Système de freins antiblocage (ABS)		Système de freins antiblocage (ABS) aux quatre roues avec assistance au freinage et répartiteur électronique de force de freinage
Roues et pneus		LE, XLE : roues de 17 po en alliage, pneus P235/65R17 Limited : roues de 18 po en alliage, pneus P235/60R18 Platinum : roues de 18 po en alliage à revêtement deux tons, pneus P235/60R18 XSE AWD 7 places : roues de 18 po en alliage foncé, pneus P235/60R18 XSE FWD 8 places : roues de 20 po en alliage, pneus P235/50R20
Pneu/roue de secours		LE, LE AWD : pneu de secours temporaire XLE, XSE, Limited : trousse de réparation de pneu

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	
Empattement	3 061 mm (120,5 po)
Longueur hors tout	LE, XLE, Limited et Platinum : 5 175 mm (203,7 po) XSE : 5 185 mm (204,1 po)
Largeur hors tout	1 994 mm (78,5 po)
Hauteur hors tout	1 776 mm (69,9 po)
Garde au sol	163 mm (6,4 po)
Coefficient de traînée	0,28

DIMENSIONS INTÉRIEURES	
Nombre de places	LE, XLE : 8 places XSE, Limited, Platinum : 7 places
Hauteur sous plafond	



Information sur le produit – Sienna 2026

- Avant	LE : 1 019 mm (40,1 po) XLE, XSE, Limited, Platinum : 968 mm (38,1 po)
- 2 ^e rangée	998 mm (39,3 po)
Dégagement aux jambes	
- Avant	1 023 mm (40,3 po)
- 2 ^e rangée	1 013 mm (39,9 po)
Dégagement aux épaules	
- Avant	1 585 mm (62,4 po)
- 2 ^e rangée	1 593 mm (62,7 po)
Dégagement aux hanches	
- Avant	1 514 mm (59,6 po)
- 2 ^e rangée	1 681 mm (66,2 po)
Volume de chargement	
- Derrière la 3 ^e /2 ^e /1 ^{re} rangée	949 L (33,5 pi ³) / 2 129 litres (75,2 pi ³) / 2 860 L (101,0 pi ³)
POIDS ET CAPACITÉS	
Poids en ordre de marche, kg (lb)	LE 8 places : 2 091,06 (4 610,0) XSE AWD 7 places : 2 168,17 (4 780,0) XLE 8 places : 2 106,94 (4 645,0) XSE 7 places : 2 120,55 (4 675,0) LE 8 places : 2 150,03 (4 740,0) Limited AWD 7 places, Platinum : 2 188,59 (4 825,0)
PNVB kg (lb)	2 798,67 kg / 6 170 lb Limited, Platinum : 2 799,98 kg (6 172,9 lb)
Capacité de remorquage kg (lb)	1 585 (3 494) Limited, Platinum : 1 587 (3 500)
Capacité du réservoir	68 litres (18,0 gal.)
Huile moteur	SAE OW-16; 4,8 pintes avec changement de filtre à huile



Information sur le produit – Sienna 2026

COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES

- Blanc
- Frisson glacé nacré*
- Gris béton
- Heavy métal*
- Noir minuit métallisé
- Bleu héliographique
- Rouge rubis nacré*

*Couleur à coût supplémentaire

COUVERTURE DE GARANTIE LIMITÉE DE BASE

- Garantie de base de 3 ans/60 000 km
- Garantie du groupe propulseur de 5 ans/100 000 km
- Garantie des composants hybrides de 8 ans/160 000 km
- Garantie de la batterie hybride de 10 ans/240 000 km