



TOYOTA

Tacoma 2026

Information sur le produit



MOTEUR		i-FORCE		i-FORCE MAX
Type, matériaux	Moteur turbocompressé de 2,4 L, 4 cylindres, double arbre à cames en tête (DACT) à 16 soupapes, injection de carburant D-4S		Moteur turbocompressé hybride de 2,4 L, 4 cylindres, double arbre à cames en tête (DACT) à 16 soupapes, injection de carburant D-4S	
Boîte de vitesses	Automatique 8 rapports	Manuelle 6 vitesses	8 rapports	
Cylindrée	2 393 cm ³			
Alésage x course	87,5 x 99,5 mm			
Rapport de compression	11:1			
Puissance	278 ch à 6 000 tr/min	270 ch à 5 400 tr/min	326 ch à 6 000 tr/min	
Couple	317 lb-pi à 1 700 tr/min	310 lb-pi à 2 800 tr/min	465 lb-pi à 1 700 tr/min	
Système d'allumage	DIS (direct) avec bougies d'allumage à pointe en iridium			
Système d'alimentation en carburant	Injection D-4S (directe et dans l'admission)			
Carburant recommandé	Indice d'octane 87 ou supérieur			
MODÈLE D'HABITACLE				
Double Cab	Standard	Standard	Standard	
CONSOMMATION DE CARBURANT* (VILLE/ROUTE/COMBINÉE) en L/100 KM				
SR5	12,4 / 9,8 / 11,2	S.O.	S.O.	
TRD Hors route	12,4 / 10,2 / 11,8	13,0 / 10,2 / 11,8	S.O.	
TRD Sport	12,4 / 10,2 / 11,8	13,0 / 10,2 / 11,8	S.O.	
Remarque	*Consommation de carburant estimée par le fabricant. Les chiffres réels peuvent varier.			
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT				
Disposition	Moteur avant avec quatre roues motrices temporaires			
Type de boîte de vitesses	i-FORCE avec boîte automatique 8 rapports	i-FORCE avec boîte manuelle 6 vitesses	i-FORCE MAX avec boîte automatique 8 rapports	
Rapports d'engrenage				
1 ^{re}	4,413	4,784	4,413	
2 ^e	2,808	2,423	2,808	

**TOYOTA**

Tacoma 2026

Information sur le produit



3 ^e	1,950	1,443	1,950
4 ^e	1,511	1,000	1,511
5 ^e	1,274	0,777	1,274
6 ^e	1,000	0,643	1,000
7 ^e	0,793	–	0,793
8 ^e	0,651	–	0,651
Marche arrière	3,645	4,066	3,645
4x4	3,583	4,300	3,583
Rapport de boîtier de transfert 4x4 (haut/bas)			1,00:1 / 2,57:1
CHÂSSIS ET CARROSSERIE			
Suspension			
Avant	Suspension avant indépendante à double bras triangulaire avec barre stabilisatrice et amortisseurs à double tube		
Arrière (ressorts hélicoïdaux)	Suspension arrière multibras avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs bitubes montés à l'extérieur TRD Hors route : suspension TRD hors route à amortisseurs Bilstein monotube avec réservoirs externes à l'arrière et valve de contrôle de fin de course, barre stabilisatrice avec mécanisme de désaccouplement en option		
Direction			
Type	Direction assistée électronique (EPS); direction à assistance électrique à crémaillère et pignon		
Ratio hors tout	16,9 (SR5) ou 17,0 (TRD Sport, TRD Hors route)		
Tours de butée à butée	3,43 tours (SR5) ou 3,25 tours (TRD Sport, TRD Hors route)		
Rayon de braquage	Double Cab (caisse de 5 pi)	6,43–6,77 m	
	Double Cab (caisse de 6 pi)	6,98–7,35 m	
Type de roues, matériau et taille des pneus			
SR5(+)	Roues de 17 po en alliage stylisées avec pneus 245/70R17		
TRD Hors route (+)	Roues de 17 po en alliage avec pneus tout terrain 265/70R17		
TRD Sport	Roues de 18 po en alliage avec pneus 265/65R18		
TRD Hors route Premium	Roues de 18 po hors route en alliage, pneus tout terrain 265/65R18	Roues de 18 po hors route en alliage, pneus toutes saisons	

**TOYOTA**

Tacoma 2026

Information sur le produit



		265/70R18	
TRD Pro	Roues TRD Pro de 18 po en alliage, pneus Goodyear Territory RT 265/70R18 (33 po)		
Trailhunter	Roues Trailhunter de 18 po en alliage, pneus Goodyear Territory RT 265/70R18 (33 po)		
Limited	Roues Limited de 18 po en alliage, pneus toutes saisons 265/65R18		
Système de freinage			
Modèle	SR5	TRD Hors route et Sport	i-FORCE MAX (tous)
Avant	Disque ventilé, 12,6 po	Disque ventilé, 13,4 po	Disque ventilé, 13,4 po
Arrière	Disque ventilé, 12,2 po	Disque ventilé, 12,2 po	Disque ventilé, 13,2 po
Type de frein de stationnement	Électronique		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (4x4 Double Cab)			
Carrosserie	Caisse longue (6 pi)		Caisse courte (5 pi)
Empattement	145,1 po		131,9 po
Longueur hors tout	226,2 po		213,0 po
Largeur hors tout	77,9 po		
Hauteur hors tout	73,8 po ^{*1} 74,5 po ^{*3} 74,7 po ^{*2}		73,9 po ^{*1} 74,6 po ^{*2,3}
Longueur intérieure de la caisse	73,5 po		60,3 po
Profondeur intérieure de la caisse	21,2 po		
Largeur intérieure de la caisse	53 po		
Au hayon	53 po		
Au rail d'accessoire	56,4 po		
Entre les passage de roues	44,7 po		
Voie (avant)	65,6 po ^{*1} 66 po ^{*2,3}		
Voie (arrière)	65,6 po ^{*1} 66 po ^{*2,3}		
Garde au sol	11,5 po (TRD Hors route)		



TOYOTA

Tacoma 2026 Information sur le produit



Angle d'attaque	33,8 degrés (TRD Hors route)
Angle de sortie avec attelage de remorquage	22,5 degrés (TRD Hors route)
Angle de sortie sans attelage de remorquage	26,6 degrés (TRD Hors route)
Angle de franchissement	26,1 degrés (TRD Hors route)
Remarque	*1 : pneus 245/70R17 *2 : pneus 265/70R17 (tout terrain) *3 : pneus 265/65R18 (TRD Sport)
DIMENSIONS INTÉRIEURES (4x4 Double Cab)	
Nombre de places	5
Dégagement à la tête (av./ar.)	39,7 po ^{*1} / 38,4 po ou 38 po ^{*2} / 38,4 po
Dégagement aux jambes (av./ar.)	41,8 po / 33,7 po
Dégagement aux épaules (av./ar.)	58,3 po / 57,8 po
Dégagement aux hanches (av./ar.)	56,8 po / 56,3 po
Remarque	*1 : toit normal *2 : toit ouvrant
POIDS ET CAPACITÉS (4x4 Double Cab)	
Poids en ordre de marche (lb)	4 485-4 720
PNBV (lb)	5 865-6 305
Charge utile maximale (lb)	1 380-1 705
Capacité de remorquage max. (lb)**	6 400
Charge au timon max. (lb)	640
Capacité du réservoir	69 L
Huile moteur	5,3 L (avec filtre)
Système de refroidissement	Moteur i-FORCE : 12,1 L
Remarque	**Selon la méthodologie SAE J2807

COULEURS EXTÉRIEURES
• Blanc



TOYOTA

Tacoma 2026 Information sur le produit



- Frisson glacé nacré*
- Argent céleste métallisé
- Noir
- Rouge supersonique*
- Gris Underground
- Bronze oxyde
- Bain de boue
- Bleu héritage
- Bleu nouvelle vague*
- Blanc avec toit noir
- Gris Underground avec toit noir

*Couleur à coût supplémentaire

COUVERTURE DE GARANTIE LIMITÉE DE BASE

- Garantie de base de 3 ans/60 000 km
- Garantie du groupe propulseur de 5 ans/100 000 km
- Garantie des composants hybrides de 8 ans/160 000 km
- Garantie de la batterie hybride de 10 ans/240 000 km