Information sur le produit – Land Cruiser 2027

MOTEUR	
Type, matériaux	i-FORCE MAX Moteur hybride turbocompressé de 2,4 L, 4 cylindres, double arbre à cames en tête (DACT) à 16 soupapes, injection de carburant D-4S
Type de boîte de vitesses	i-FORCE MAX avec boîte automatique 8 rapports
Cylindrée	2 393 cm^3
Alésage x course	87,5 x 99,5 mm
Rapport de compression	11:1
Puissance	326 ch à 6 000 tr/min
Couple	465 lb-pi à 1 700 tr/min
Système d'allumage	DIS (direct) avec bougies d'allumage à pointe en iridium
Système d'alimentation en carburant	Injection D-4S (directe et dans l'admission)
Carburant recommandé	Indice d'octane 91 ou supérieur

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	
Disposition	Moteur avant avec quatre roues motrices permanentes (4x4)
Type de boîte de vitesses	i-FORCE MAX avec boîte automatique 8 rapports
Rapports d'engrenage	
1re	4,41
2e	2,80
3e	1,95
4e	1,51
5e	1,27
6e	1,00
7e	0,79
8e	0,65
Marche arrière	3,64
Rapport de boîtier de transfert 4x4	1,00:1 / 2,57:1 (haut/bas)

CONSOMMATION DE CARBURANT*	
Ville/route/combinée	10,7 / 9,5 / 10,1 L/100 km

*Chiffres estimés par RNCan. La consommation réelle de carburant varie.

CHÂSSIS ET CARROSSERIE	
Suspension	
Avant	Suspension avant indépendante à double bras triangulaire
Arrière (ressorts hélicoïdaux)	Suspension arrière multibras avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs bitubes montés à l'extérieur
Direction	
Type	Direction assistée électronique (EPS); direction à assistance électrique à crémaillère et pignon
Tours de butée à butée	3,25 tours
Rayon de braquage (pi)	20
Type et matériau des roues, et taille des pneus	
Land Cruiser 1958	Roues de 18 po en alliage métallique gris foncé avec pneus 245/70R18
Land Cruiser	Roues de 18 po en alliage gris mat avec pneus 265/70R18
Land Cruiser Premium	Roues de 20 po en alliage gris mat avec pneus 265/60R20
First Edition	Roues de 18 po en alliage gris avec pneus 265/70R18
Système de freinage	
Avant	Disque ventilé de 17 po
Arrière	Disque ventilé de 17 po
Type de frein de stationnement	Électronique

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	
Longueur hors tout	4 990 mm
Largeur hors tout	1 940 mm (version 1958) / 1 980 mm (autres versions)
Hauteur hors tout	1 925 mm (version 1958) / 1 935 mm (autres versions)

Empattement	2 850 mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES	
Nombre de places	5
Dégagement à la tête (avant/arrière)	917 / 897 mm
Dégagement aux jambes (avant/arrière)	838 / 678 mm
Dégagement aux épaules (avant/arrière)	1 486 / 1 504 mm
Dégagement aux hanches (avant/arrière)	1 407 / 1 448 mm

POIDS ET CAPACITÉS	
Poids en ordre de marche	2 285 kg
PNBV	3 050 kg
Capacité de remorquage	2 720 kg / 6 000 lb
	68 L
Huile moteur	5,3 L (avec filtre)

COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES

- Frisson glacé nacré*
- Gris Underground
- Beige sentier avec toit Gris clair*
- Bleu héritage avec toit Gris clair*
- Blanc
- Noir
- Cassonade métallisé

*Couleur à coût supplémentaire

COUVERTURE DE GARANTIE LIMITÉE DE BASE
• Garantie de base de 3 ans/60 000 km • Garantie du groupe propulseur de 5 ans/100 000 km • Garantie des composants hybrides de 8 ans/160 000 km • Garantie de la batterie hybride de 10 ans/240 000 km