

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMRY 2002

CAMRY	LE	LE V6	XLE	XLE V6	SE V6
INTÉRIEUR :					
• Deux compteurs journaliers, tachymètre	•	•	•	•	•
• Jauge de température d'eau	•	•	•	•	•
• Indicateur de température extérieure	•	•	•	•	•
• Commutateur d'allumage éclairé	•	•	•	•	•
• Éclairage d'accueil avec plafonnier à extinction graduelle	•	•	•	•	•
• Éclairage du coffre et de la boîte à gants	•	•	•	•	•
• Miroirs de pare-soleil pour conducteur et passager avant	•	•			•
• Miroirs de pare-soleil éclairés pour conducteur et passager avant			•	•	
• Rétroviseur intérieur à atténuation électrochromique avec boussole			•	•	
• Affichage multifonctions avec consommation instantanée et moyenne, distance franchissable restante, vitesse moyenne et temps écoulé			•	•	
• Garnitures intérieures en similibois			•	•	
• Garnitures de tableau de bord en aluminium					•
• Sièges baquet avant avec bloc central	•	•	•	•	•
• Sièges conducteur et passager avant avec réglage de l'inclinaison du dossier	•	•	•	•	•
• Siège du conducteur avec réglage manuel du soutien lombaire	•	•	•	•	•
• Siège du conducteur avec réglages assistés de l'inclinaison du dossier, de l'avance/recul et de la hauteur du coussin			•	•	•
• Siège arrière avec réglage de la hauteur des appuis-tête	•	•	•	•	•
• Siège arrière divisé 60/40 à dossiers rabattables	•	•	•	•	•
• Siège arrière avec accoudoir central rabattable	•	•	•	•	•
• Sièges recouverts de tissu, garnitures de portières en tissu, doublure de pavillon en tissu	•	•	•	•	•
• Tapis-moquette, tapis de coffre avec accès au coffre de l'intérieur	•	•	•	•	•
• Repose-pied pour le conducteur	•	•	•	•	•
• Radiocassette AM-FM avec lecteur de CD, 6 haut-parleurs	•	•			
• Système audio JBL avec radiocassette AM-FM et lecteur de CD, 6 haut-parleurs et antenne diversité			•	•	•
• Volant inclinable à 3 branches gainé de cuir					•
• Volant inclinable à 4 branches	•	•	•	•	
• Verrous de portières et glaces assistés avec auto-descente côté conducteur et maintien temporaire du courant	•	•	•	•	•
• Climatiseur	•	•			•
• Système de commande automatique de la température			•	•	
• Bouches de chaleur au siège arrière, purificateur d'air	•	•	•	•	•
• Glaces à absorption élevée d'énergie solaire	•	•	•	•	•
COMMODITÉ :					
• Montre numérique, allume-cigarettes, prises de courant pour accessoires	•	•	•	•	•
• Porte-gobelets avant et arrière, vide-poches aux portières, crochets pour sacs d'épicerie	•	•	•	•	•
• Pochettes au dossier des sièges avant, écran pare-soleil de lunette arrière			•	•	
• Ouvrir-porte de garage			•	•	
• Système d'accueil sans clé, régulateur de vitesse	•	•	•	•	•
• Coffret de rangement et filet à bagages	•	•	•	•	•
• Compartiment pour lunettes de soleil	•	•	•	•	•
Accessoires additionnels :					
• Système de sécurité	○	○			○
• Doublure de coffre, tapis de coffre	○	○	○	○	○
• Protecteur de plaque d'immatriculation, tapis protecteurs toutes saisons**	○	○	○	○	○
• Masque de partie avant, déflecteur de capot, chauffe-bloc	○	○	○	○	○
• Aileron arrière	○	○	○	○	
• Déflecteur d'air de toit ouvrant			○	○	○

** Consultez votre concessionnaire Toyota pour en connaître la disponibilité.

CAMRY	LE	LE V6	XLE	XLE V6	SE V6
SÉCURITÉ :					
• Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussins gonflables côtés conducteur et passager avant	•	•	•	•	•
• Dispositifs de tension et limiteurs de force côtés conducteur et passager avant	•	•	•	•	•
• Coussins gonflables latéraux et en rideau côtés conducteur et passager avant			•	•	
• Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	•	•	•	•	•
• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points	•	•	•	•	•
• Ancrages pour sièges de bébé, verrous de protection pour enfants aux portières arrière	•	•	•	•	•
• Carrosserie à absorption d'énergie, poutrelles de protection latérales dans les portières	•	•	•	•	•
• Boîte à gants verrouillable, verrou de sécurité à l'arrière, ouverture télécommandée du panneau de réservoir	•	•	•	•	•
• Système antivol			•	•	
• Immobilisateur de moteur	•	•	•	•	•
• Témoins de basse réserve de liquide de lave-glace et de carburant	•	•	•	•	•
EXTÉRIEUR :					
• Rétroviseurs, poignées de portières, moulures de protection latérales et pare-chocs de couleur assortie	•	•	•	•	•
• Aileron arrière de couleur assortie					•
• Calandre de style sport, phares antibrouillards, tuyau d'échappement à embout chromé					•
• Panneau de toit transparent relevable et coulissant à commande assistée			•	•	•
• Phares aérodynamiques multirélecteurs à halogène avec système de commande automatique des phares	•	•	•	•	•
• Essuie-glace à intermittence réglable, désembueurs de glaces latérales	•	•	•	•	•
• Roues en alliage d'aluminium			•	•	•
• Enjoliveurs de roues complets	•	•			
• Porte-bouchon de réservoir	•	•	•	•	•
Groupes d'options :					
GROUPE LE					
• Système ABS (freins antiblocage) avec EBD (répartiteur électronique de force de freinage)	○				
GROUPE LE V6					
• Roues en alliage d'aluminium		○			
GROUPE XLE					
• Surfaces des sièges en cuir, siège du passager avant à réglages assistés, sièges avant chauffants			○		
GROUPE XLE V6					
• Surfaces des sièges en cuir, siège du passager avant à réglages assistés, sièges avant chauffants, TRAC (régulateur de traction), VSC (dispositif de contrôle du dérapage), système ABS (freins antiblocage) avec assistance au freinage, phares antibrouillards				○	
GROUPE SE V6					
• Surfaces des sièges en cuir, pochettes au dossier des sièges avant, sièges avant chauffants, TRAC (régulateur de traction), VSC (dispositif de contrôle du dérapage), système ABS (freins antiblocage) avec assistance au freinage, coussins gonflables latéraux et en rideau côtés conducteur et passager avant, rétroviseur intérieur à atténuation électrochromique avec boussole, ouvre-porte de garage, changeur à 6 CD monté dans le tableau de bord, miroirs de pare-soleil éclairés					○

• - De série ○ - En option * Voir avis concernant les coussins gonflables
Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS DE LA CAMRY 2002

CAMRY			LE	LE V6	XLE	XLE V6	SE V6
MÉCANIQUE							
Moteur	<ul style="list-style-type: none"> 4 cylindres de 2,4 litres (2 438 cm³), DACT, 16 soupapes, VVT-i, injection électronique multipoint séquentielle, ULEV[†] V6 de 3 litres (2 995 cm³) en alliage d'aluminium, DACT, 24 soupapes, injection électronique multipoint séquentielle, ULEV[†] 		●	●	●	●	●
Rapport de compression	<ul style="list-style-type: none"> 9,6 à 1 10,5 à 1 		●	●	●	●	●
Puissance ch (kW)	<ul style="list-style-type: none"> 157 (117) à 5 600 tr/min 192 (143) à 5 300 tr/min 		●	●	●	●	●
Couple lb-pi (N.m)	<ul style="list-style-type: none"> 163 (221) à 4 000 tr/min 209 (283) à 4 400 tr/min 		●	●	●	●	●
Suspension	<ul style="list-style-type: none"> Avant : jambes de force MacPherson à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice Avant : jambes de force MacPherson à gaz, barre de raidissement sur la tourelle d'amortisseur, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, suspension sport Arrière : indépendante, jambes de force MacPherson à gaz à tige double, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice 		●	●	●	●	●
Groupe propulseur	<ul style="list-style-type: none"> Moteur avant/traction avant (VSC) dispositif de contrôle du dérapage, (TRAC) régulateur de traction 		●	●	●	●	○
Boîte de vitesses	<ul style="list-style-type: none"> Manuelle 5 vitesses à surmultipliée Automatique 4 rapports à surmultipliée et commande électronique avec convertisseur de couple à verrouillage et interrupteur d'annulation de surmultipliée 		○	●	●	●	●
Freins	<ul style="list-style-type: none"> Assistés à disque ventilé à l'avant/tambour à l'arrière Assistés à disque aux 4 roues (disque ventilé à l'avant), système ABS (freins antiblocage) avec EBD (répartiteur électronique de force de freinage) Système ABS (freins antiblocage) avec EBD (répartiteur électronique de force de freinage) Système ABS (freins antiblocage) avec assistance au freinage 		○	●	●	●	○
Direction	<ul style="list-style-type: none"> À crémaillère avec assistance variable 		●	●	●	●	●
Pneus	<ul style="list-style-type: none"> Radiaux toutes saisons P205/65R15, pneu de secours grandeur normale Radiaux toutes saisons P215/60R16, pneu de secours grandeur normale 		●	●	●	●	●
DIMENSIONS mm (po)							
Longueur	4 805 (189,2)						
Largeur	1 795 (70,7)						
Hauteur (sans charge)	1 490 (58,7)						
Empattement	2 720 (107,1)						
Largeur de voie	Avant : 1 545 (60,8)		Arrière : 1 535 (60,4)				
Nombre de places	5						
Hauteur sous plafond	Avant : 995 (39,2)		Arrière : 975 (38,4)				
Dégagement aux jambes	Avant : 1 055 (41,5)		Arrière : 960 (37,8)				
Dégagement aux épaules	Avant : 1 460 (57,5)		Arrière : 1 440 (56,7)				
POIDS BRUT DU VÉHICULE kg (lb)							
	Manuelle	1 870 (4 123)	●				
	Automatique	1 890 (4 167)	○				
		1 955 (4 310)		●			
		1 925 (4 244)			●		
		1 990 (4 387)				●	●
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ kg (lb)							
	Manuelle	1 435 (3 164)	●				
	Automatique	1 455 (3 208)	○				
		1 520 (3 351)		●			
		1 490 (3 285)			●		
		1 555 (3 428)				●	
		1 545 (3 406)					●
CAPACITÉ DE CHARGE m³ (pi³)							
	,473 (16,7)		●	●	●	●	●
RÉSERVOIR litres (gal.)							
	70 (15,4)		●	●	●	●	●
COTES DE CONSOMMATION**							
		<i>L/100 km</i>			<i>mi/gal.</i>		
Ville/Route	Manuelle	9,8/6,5	●		29/43		
	Automatique	10,1/6,9	○		28/41		
		11,6/7,7		●	24/37	●	●

● - De série ○ - En option [†]Satisfait à la norme des véhicules à émissions ultra faibles (ULEV) établie par l'office des ressources de l'air de la Californie (CARB).

** Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada. Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.