## Caractéristiques et spécifications du Tundra 4x4 2004

UNDRA 4X4	Α	В	С	D	Ε
NTÉRIEUR :					
Radio AM-FM avec lecteur de CD, 4 haut-parleurs	•				
Radiocassette AM-FM avec lecteur de CD, 6 haut-parleurs		•			
Radiocassette AM-FM avec changeur automatique de CD, 6 haut-parleurs, commandes audio intégrées au volant, système de radiocommunication de données (RDS)			•		
Radio AM-FM avec lecteur de CD, 6 haut-parleurs				•	
Système audio JBL haut de gamme, radiocassette AM-FM avec changeur automatique de CD, 8 haut-parleurs, système de radiocommunication de données (RDS), commandes audio à l'arrière, commandes audio intégrées au volant, casques d'écoute (2 ensembles)					•
Climatiseur	•	•			
Climatiseur, bouches de chaleur aux sièges arrière			•	•	•
Éclairage d'accueil				•	•
Banquette avant	•				
Banquette avant divisée 60/40		•			
Sièges capitaine avant			•	•	•
Sièges entièrement recouverts de tissu	•	•		•	
Surfaces des sièges en cuir, garnitures de portières en cuir synthétique			•		•
Réglages des sièges avant : Hauteur des appuis-tête, accoudoir rabattable	•	•	•	•	•
Réglages du siège conducteur : Inclinaison du dossier, hauteur du coussin				•	
Réglages du siège conducteur (assistés) : Soutien lombaire, inclinaison du dossier, hauteur du coussin, avance-recul			•		•
Réglage du siège passager avant : Inclinaison du dossier			•	•	•
Sièges chauffants du conducteur et du passager avant					•
Banquette arrière divisée 60/40		•	•	•	•
Réglages des sièges arrière : Banquette arrière divisée (60/40) à dossiers rabattables, hauteur des appuis-tête, accoudoir rabattable				•	
Sièges arrière rabattables et basculants			_	•	•
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur			•	•	•
Lunette arrière coulissante	•		•		
Lunette arrière coulissante à ouverture verticale assistée				•	•
Verrous de portières assistés			•	•	•
Voltmètre, jauge de température d'eau, jauge de pression d'huile, deux compteurs journaliers, indicateur de 4RM		•	•	•	
Tachymètre		•	•	•	•
Indicateur de température extérieure, boussole numérique					•
Miroir de pare-soleil pour passager avant		•			
Deux miroirs de pare-soleil éclairés			•		•
Deux miroirs de pare-soleil				•	
Volant gainé de cuir			•		•
Garnitures de portières en tissu		•		•	
Garnitures en similibois			•		•

	, u	, ,	<i>1</i> C	. [		istiques
TUNDRA 4X4	Α	В	С	D	E	TUNDRA 4X4
INTÉRIEUR (suite) :						EXTÉRIEUR (suite) :
Repose-pied pour le conducteur	•	•	•	•	•	<ul> <li>Rétroviseurs finis chrome</li> </ul>
Volant inclinable à 4 branches	•	•	•	•	•	<ul> <li>Essuie-glaces à intermitte</li> </ul>
Éclairage de la caisse de chargement	•	•	•	•	•	<ul> <li>Verre intimité</li> </ul>
<ul> <li>Éclairage d'accueil aux portières, rangement sous le siège arriè</li> </ul>	re	•	•	•	•	Dégivreur électrique de lu
<ul> <li>Bloc central avant, console au plafond, pochettes au dossier des sièges avant</li> </ul>			•	•	•	<ul> <li>Phares à halogène, systèl des phares</li> </ul>
Plancher en vinyle	•					<ul> <li>Phares antibrouillards</li> </ul>
Moquette, tapis-moquette		•	•	•	•	Panneau de toit transpare
COMMODITÉ :						<ul> <li>Pare-chocs arrière à marche attelage de remorquage, fa</li> </ul>
Régulateur de vitesse, montre numérique	•	•	•	•	•	connecteur de commande d
Maintien temporaire du courant, groupe éclairage			•	•	•	Pare-chocs avant de couleu
Porte-gobelets avant	•					pare-chocs arrière à marche
Porte-gobelets avant et arrière		•	•	•	•	moulures de passages de r
Prises de courant pour accessoires, vide-poches aux portière	es •	•	•	•	•	de protection latérales
Ouvre-porte de garage intégré					•	De couleur : Pare-chocs, réi
Lampes de lecture, système d'accueil sans clé			•	•	•	moulures de protection laté calandre et jupe avant
ÉCURITÉ :						GROUPES :
Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin						GROUPE CABINE ACCÈS «B)
gonflable côtés conducteur et passager avant	•	•	•	•	•	Roues en alliage d'alumini
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures ava	nt •	•	•	•	•	assistées avec auto-descent
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales	•	•	•			coulissante, verre intimité, verrous de portières assisté
Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	•	•	•	•	•	chauffants repliables finis o groupe éclairage, lampes d
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points						système d'accueil sans clé,
à toutes les places				•	•	GROUPE HORS ROUTE POU
Ancrages réglables aux montaux arrière pour ceintures épaulières						Amortisseurs Bilstein, pneu rouge on alliege d'aluminiu
Points d'ancrage pour sièges de bébé				•		roues en alliage d'aluminiu de chaleur aux sièges arriè
<ul> <li>Points d'antrage pour sièges de bebe</li> <li>Poignées d'appui, crochet de remorquage à l'avant</li> </ul>						sièges capitaine, réglage d
Système antivol	Ť		·	Ť		conducteur, glaces assistée
Témoins : Basse réserve de carburant et de liquide					-	conducteur, lunette arrière
de lave-glace, porte entrouverte		•	•	•	•	maintien temporaire du coi assistés, évasements d'aile
EXTÉRIEUR :						stylisés, décalcomanies TRI
Caisse de chargement de 6 pieds		•	•	•	•	chauffants repliables finis o
Caisse de chargement de 8 pieds	•					phares antibrouillards, grou
Crochets de fixation dans la caisse de chargement	•	•	•	•	•	bloc central avant, console sans clé, deux miroirs de p
Caisse de chargement à double paroi avec trous à ridelle	es •	•	•	•	•	GROUPE HORS ROUTE POU
Abattant verrouillable amovible		•	•	•	•	Amortisseurs Bilstein, pneu
Roues stylisées en acier		_	-	•	_	roues en alliage d'aluminiu
<ul> <li>Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roue</li> </ul>	S	•		_		de garage intégré, indicateu
Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues			•			boussole numérique, évasei panneau de toit transparen
Glaces de custode arrière pivotantes		•	•			décalcomanies TRD, phares GROUPE BAJA :
Porte-bouchon de réservoir	•	•	•	•	•	Plaque de protection avant
Deux rétroviseurs extérieurs repliables	•	•	-			Plaque de protection avant en acier inoxydable
Deux rétroviseurs extérieurs chauffants repliables						A : V8 À CABINE RÉGULIÈ
à télécommande assistée			•	•	•	B : V8 À CABINE ACCÈS C : V8 LIMITED À CABINE

TUNDRA 4X4		Α	В	С	D	E
EXTÉRIEUR (suite) :						
Rétroviseurs finis chrome					•	
Essuie-glaces à intermittence réglation	ole	•	•	•	•	•
Verre intimité				•	•	•
Dégivreur électrique de lunette arriè					•	•
<ul> <li>Phares à halogène, système d'extir des phares</li> </ul>	nction automatique	•	•	•	•	•
Phares antibrouillards				•		•
Panneau de toit transparent à comme						•
<ul> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare attelage de remorquage, faisceau de connecteur de commande de frein élec</li> </ul>	câblage à 7 fiches,	•	•	•	•	
Pare-chocs avant de couleur avec inse pare-chocs arrière à marchepied chror moulures de passages de roues chror de protection latérales	mé, calandre chromée,		•		•	
<ul> <li>De couleur : Pare-chocs, rétroviseurs, moulures de protection latérales, éva calandre et jupe avant</li> </ul>				•		
GROUPES:						
GROUPE CABINE ACCÈS «B» :						
<ul> <li>Roues en alliage d'aluminium, verrou assistées avec auto-descente côté con coulissante, verre intimité, maintien te verrous de portières assistés, deux rét chauffants repliables finis chrome à te groupe éclairage, lampes de lecture, système d'accueil sans clé, deux mirre</li> </ul>	ducteur, lunette arrière emporaire du courant, troviseurs extérieurs élécommande assistée, console au plafond,		0			
GROUPE HORS ROUTE POUR CABINE	ACCÈS :					
Amortisseurs Bilstein, pneus à lettrag roues en alliage d'aluminium, verrour de chaleur aux sièges arrière, change sièges capitaine, réglage de la hauter conducteur, glaces assistées avec aut conducteur, lunette arrière coulissante maintien temporaire du courant, vern assistés, évasements d'ailes de coule stylisés, décalcomanies TRD, deux rél chauffants repliables finis chrome à te phares antibrouillards, groupe éclaira; bloc central avant, console au plafon sans clé, deux mirroirs de pare-soleil GROUPE HORS ROUTE POUR DOUBLE CONTRAINE.  REPLACE DE L'AUTRE D'AUTRE DE L'AUTRE D'AUTRE DE L'AUTRE D'AUTRE D'	s de roues, bouches eur automatique de CD, ur du coussin du siège o-descente côté e, verre intimité, ous de portières eur assortie, pare-boue troviseurs extérieurs élécommande assistée, ge, lampes de lecture, d, système d'accueil		0			
<ul> <li>Amortisseurs Bilstein, pneus à lettrag roues en alliage d'aluminium, verrou de garage intégré, indicateur de tempé boussole numérique, évasements d'ai panneau de toit transparent à comma décalcomanies TRD, phares antibrouil</li> </ul>	s de roues, ouvre-porte érature extérieure, les de couleur assortie, ande assistée,				0	
GROUPE BAJA :						
Plaque de protection avant, barres-ma en acier inoxydable	·		0	0		
A : V8 À CABINE RÉGULIÈRE B : V8 À CABINE ACCÈS C : V8 LIMITED À CABINE ACCÈS	D : DOUBLE CAB V8 E : DOUBLE CAB LIN					

C : V8 LIMITED À CABINE ACCÈS

Moteur ZUZ-FE   1/8 Force de 4,7 litres, DACT, 32 supapes, injection electrorique multipont sequerifielle	TUNDDA AVA			^	-	0	_	-
Noteur 2UZ-FF   V8 Force ide 4,7 litrs, DACT, 32 soupapes, injection electronique multipoint sequentiale   • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TUNDRA 4X4			А	В	С	D	E
Puissance (VW)		• V8 Force i de 4 7 litros DACT	32 sounanes injection électronique multinoint séquentielle					
Pulsasance (kW)			, oz soupupos, injection electronique munipoliti sequenticile		•	•	•	•
Couple (N.m)		,		-	•	•	•	•
August   Endependance   August   Company   August   Company   August   Company   August   Company   August   Company   August   August   Company   August	, ,	• 315 (427) à 3 400 tr/min		•	•	•	•	•
- Avant/Arriere: : Amortisseus Biblishen - 4RM temporaires, differential a gissement limite, differential a desacouplement automatique (ADD), protecteur de risseavo de carburant et de boiller de transfert, système ARM à bouton-poussoir - Automatique 4 rapports a sumultipliée à commande eletronique avec comertissaur de couple à verouillage et terrupteur d'amination des sumultipliée à commande des transmission - Automatique 4 rapports a sumultipliée à commande destronique avec comertissaur de couple à verouillage et terrupteur d'amination des sumultipliée à commande des transmission - Assistés à disque ventilé à l'avant/Tambour à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), compensateur de freinage et soupage de detiration - A armalitier avec assistance variable - Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur normale et Radiaux toutes saisons P245/70R16, preu de secours grandeur nor	•	Avant : Indépendante à doul	ole bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz	•	•	•	•	•
Presidence of esservoir de carburant et de bollier de transfert système (ARM à bouton-poussoir et inferrupteur d'armunitation de sumultipliée à commande electronique avec convertisseur de couple à vernouillage et inferrupteur d'armunitation de sumultipliée, refroidisseur d'haituit de transmission				•	_	•	•	•
Preins	Groupe propulseur			•	•	•	•	•
et soupage de dérivation  - A crémaillère avect assistance variable  Pneus  - Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/66R17, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale - Radiaux toutes saisons P246/87170S1	Transmission			•	•	•	•	•
Pirection	Freins		vant/tambour à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), compensateur de freinage	•	•	•	•	•
Radiaux toutes saisons P265/70R16, pneu de secours grandeur normale	Direction		variable		•	•	•	•
DIMENSIONS	Pneus	<ul><li>Radiaux toutes saisons P265.</li><li>Radiaux toutes saisons P265.</li></ul>	/70R16, pneu de secours grandeur normale /65R17, pneu de secours grandeur normale	•	•	•	•	•
Longueur 5 405 (212.8) 5 525 (217.5) 5 845 (230.1)  Largeur 1 910 (75.2) 2 015 (79.3) 2 025 (79.7)  Hauteur (sans charge) 1 815 (71.5) 1 825 (71.9) 1 900 (74.8) 1 905 (75.0)  Longueur/Largeur'/ Profondeur de caisse 2 494 (98.2) / 1 252 (49.3) / 437 (17.2) 1 934 (76.1) / 1 252 (49.3) / 437 (17.2) 1 837 (74.3) / 1 252 (49.3) / 526 (20.7)  Empattement 3 260 (128.3) 3 570 (140.6)  Largeur de voie Avant : 1 681 (66.1) Arrière : 1 648 (64.9) Avant : 1 675 (65.9) Arrière : 1 710 (67.3)  Nombre de places 3 6 5 5  Garde au sol 285 (11.2) 295 (11.6) 290 (11.4) 315 (12.4)  Hauteur sous plafond Avant : 1 024 (40.3) Arrière : 940 (37.0) Cabine Accès seulement Arrière : 1 021 (40.2)  Dégagement aux jambes Avant : 1 1057 (41.6) Arrière : 751 (29.6) Cabine Accès seulement Arr		Pneus à lettrage blanc en reli	ef		0		0	
Largeur   1910 (75.2)		4 /						
Hauteur (sans charge)	Longueur	5 525 (217,5)		•	•	•	•	•
1 825 (71,9)   1 900 (74,8)   1 900 (74,8)   1 905 (75,0)	Largeur	2 015 (79,3)		•	•	•	•	•
Profondeur de caisse       2 494 (98,2) / 1 252 (49,3) / 437 (17,2) 1934 (76,1) / 1 252 (49,3) / 437 (17,2) 1887 (74,3) / 1 252 (49,3) / 526 (20,7)       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Hauteur (sans charge)	1 825 (71,9) 1 900 (74,8)		•	•	•	•	•
Largeur de voie		2 494 (98,2) / 1 252 (49,3) 1 934 (76,1) / 1 252 (49,3)	) / 437 (17,2)	•	•	•	•	•
Avant : 1 675 (65,9)	Empattement			•	•	•	•	•
Garde au sol  285 (11,2) 295 (11,6) 290 (11,4) 315 (12,4)  Hauteur sous plafond Avant : 1 024 (40,3) Avant : 1 046 (41,2)  Dégagement aux jambes Avant : 1 057 (41,6) Avant : 1 057 (41,6) Arrière : 953 (37,5)  Avant : 1 584 (62,4)  Arrière : 1 609 (63,2) Cabine Accès seulement Arrière : 953 (37,5)  Dégagement aux épaules  Avant : 1 584 (62,4)  Arrière : 1 609 (63,2) Cabine Accès seulement  Arrière : 1 609 (63,2) Cabine Accès seulement	Largeur de voie			•	•	•	•	•
295 (11,6) 290 (11,4) 315 (12,4)  Hauteur sous plafond Avant : 1 024 (40,3) Avant : 1 046 (41,2) Arrière : 940 (37,0) Cabine Accès seulement Avant : 1 053 (41,5) Avant : 1 057 (41,6) Arrière : 751 (29,6) Cabine Accès seulement Avant : 1 057 (41,6) Arrière : 953 (37,5)  Dégagement aux épaules Avant : 1 584 (62,4) Arrière : 1 609 (63,2) Cabine Accès seulement	Nombre de places	6		•	•	•	•	•
Avant : 1 046 (41,2)	Garde au sol	295 (11,6) 290 (11,4)		•	•	•	•	•
Avant : 1 057 (41,6)	Hauteur sous plafond			•	•	•	•	•
	Dégagement aux jambes			•	•	•	•	•
	Dégagement aux épaules			•	•	•	•	•

TUNDRA 4X4		Α	В	С	D	E
POIDS BRUT DU VÉHICULE	kg (lb)					
	2 812 (6 200) 2 744 (6 050) 2 993 (6 600)	•	•	•	•	•
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	kg (lb)					
	1 919 (4 231) 2 060 (4 541) 2 258 (4 980) 2 281 (5 030)	•	•	•	•	•
CAPACITÉ DE REMORQUAGI	E kg (lb)					
	3 311 (7 300) 3 175 (7 000) 3 039 (6 700)	•	•	•	•	•
CHARGE UTILE**	kg (lb)					
	782 (1 725) 662 (1 460) 685 (1 510) 735 (1 620) 712 (1 570)	•	•	•	•	•
RÉSERVOIR	litres (gal.)					
	100,0 (22,0)	•	•	•	•	•
COTES DE CONSOMMATION						
/5	L / 100 km mi/gal.					
Ville/Route	16,7/12,5 17/23	•	•	•	•	•

## ACCESSOIRES :

- Tapis protecteurs toutes saisons
- Rallonge de caisse, doublure de caisse, tapis de caisse
- Chauffe-bloc, filet de rétention, protecteurs de seuil de portière ▲▲
- Système d'échappement
- Couvre-caisse rigide ou souple, protecteur de plaque d'immatriculation
- Déflecteur de capot, déflecteur de lunette arrière
- Marchepieds
- Système de sécurité ▼, barres-marchepieds latérales
- Plaque de protection, déflecteurs de glaces latérales
- Verrou de pneu de secours, coffre à outils, accessoires de remorquage
- Porte-vélos de caisse, tente et matelas pneumatique de caisse
- . . .

Accessoires : Voir le concessionnaire Toyota pour connaître la disponibilité.

- ▼Le véhicule doit être équipé de verrous de portières assistés.
- ▲ Double Cab seulement.

- \* Voir l'avis concernant les coussins gonflables à la page suivante
- \*\* Charge utile = Occupants, équipement, bagages et cargaison
- \*\*\* Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le guide de consommation de carburant *Énerguide* publié par le gouvernement du Canada.
- <sup>☆</sup>Voir page suivonte

## Caractéristiques et spécifications du Tundra 4x2 2004 \*

TUNDRA 4X2	Α	В	C
INTÉRIEUR :			
Radio AM-FM avec lecteur de CD, 4 haut-parleurs	•		
• Radiocassette AM-FM avec lecteur de CD, 6 haut-parleurs		•	
Radio AM-FM avec lecteur de CD, 6 haut-parleurs			•
• Climatiseur	•	•	•
Bouches de chaleur aux sièges arrière		•	•
Éclairage d'accueil			•
Sièges entièrement recouverts de tissu	•	•	•
Banquette avant	•		
Sièges capitaine avant, accoudoirs rabattables		•	•
<ul> <li>Réglages du siège conducteur : Hauteur de l'appui-tête, accoudoir repliable</li> </ul>	•		
<ul> <li>Réglages du siège conducteur : Inclinaison du dossier, hauteur du coussin, hauteur de l'appui-tête</li> </ul>		•	•
Réglage du siège passager avant : Hauteur de l'appui-tête	•	•	•
<ul> <li>Réglages des sièges arrière: Siège arrière divisé (60/40) à dossiers rabattables, hauteur des appuis-tête, accoudoir central rabattable</li> </ul>		•	
<ul> <li>Réglages des sièges arrière: Siège arrière divisé (60/40) basculant à dossiers rabattables, hauteur des appuis-tête, accoudoir central rabattable</li> </ul>			•
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur		•	•
• Lunette arrière coulissante à ouverture verticale assistée			•
Lunette arrière coulissante	•	•	
Jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers	•		
<ul> <li>Tachymètre, voltmètre, jauge de température d'eau, jauge de pression d'huile, deux compteurs journaliers</li> </ul>		•	
Deux miroirs de pare-soleil		•	•
Garnitures de portières en tissu		•	•
Repose-pied pour le conducteur	•	•	•
Doublure de pavillon en tissu		•	•
Volant inclinable à 4 branches	•	•	•
Verrous de portières assistés		•	•
Bloc central avant, console au plafond		•	•
Groupe éclairage		•	•
Éclairage de la caisse de chargement	•	•	•
Éclairage d'accueil aux portières		•	•
Compartiment de rangement sous le siège arrière		•	•
Plancher en vinyle	•		

A : V6 À CABINE RÉGULIÈRE

B : V8 À CABINE ACCÈS

C: DOUBLE CAB V8

TUNDRA 4X2	А	В
COMMODITÉ :		
Régulateur de vitesse		•
Montre numérique	•	•
Maintien temporaire du courant		•
<ul> <li>Porte-gobelets avant</li> </ul>	•	
<ul> <li>Porte-gobelets avant et arrière</li> </ul>		•
<ul> <li>Prises de courant pour accessoires</li> </ul>	•	•
<ul> <li>Vide-poches aux portières</li> </ul>	•	•
<ul> <li>Pochettes au dossier des sièges avant</li> </ul>		
Système d'accueil sans clé		•
Lampes de lecture		•
SÉCURITÉ :		
<ul> <li>Système de retenue supplémentaire (SRS)* à</li> </ul>	coussin	
gonflable côtés conducteur et passager avant	•	•
<ul> <li>Dispositifs de tension et limiteurs de force des c</li> </ul>	eintures avant •	•
<ul> <li>Ceintures abdominales et épaulières à 3 points</li> </ul>		
aux places latérales	•	•
<ul> <li>Ceintures abdominales et épaulières à 3 points</li> </ul>	5	
à toutes les places		
<ul> <li>Ancrages réglables aux montants centraux pou</li> </ul>	r	
ceintures épaulières	•	•
<ul> <li>Ancrages réglables aux montaux arrière pour</li> </ul>		
ceintures épaulières		
<ul> <li>Points d'ancrage pour sièges de bébé</li> </ul>	•	•
<ul> <li>Poignées d'appui</li> </ul>	•	•
Crochet de remorquage à l'avant	•	•
Témoins : Basse réserve de carburant et de liq	uide	
de lave-glace, porte entrouverte	•	•
EXTÉRIEUR :		
Caisse de chargement de 6 pieds		•
Caisse de chargement de 8 pieds	•	
<ul> <li>Crochets de fixation dans la caisse de chargem</li> </ul>	nent avec	
trous à ridelles	•	•
Caisse de chargement à double paroi, abattant	t verrouillable	
amovible	•	•
<ul> <li>Roues stylisées en acier</li> </ul>	•	
<ul> <li>Roues en alliage d'aluminium, verrous de roue</li> </ul>	S	•
Verre intimité		•
Glaces de custode arrière pivotantes		
Porte-houchon de réservoir		•
1 0110 200011011 00 100011011	ent at arrière	•
<ul> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue ava faisceau de câblage à 4 fiches</li> </ul>	ant et arrière,	

TUNDRA 4X2	Α	В	С
EXTÉRIEUR (suite) :			
<ul> <li>Pare-chocs avant de couleur avec insertion en chrome, pare-chocs arrière à marchepied chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées et rétroviseurs chromés, poignées de portières de couleur, pare-boue avant et arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches, connecteur de commande de frein électronique pour remorque</li> </ul>		•	•
Deux rétroviseurs extérieurs repliables	•		
Deux rétroviseurs extérieurs chauffants repliables     à télécommande assistée		•	•
Essuie-glace à intermittence réglable	•	•	•
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie			•
Phares à halogène	•	•	•
Système d'extinction automatique des phares	•	•	•
Phares antibrouillards		•	•
ACCESSOIRES :			
Tapis protecteurs toutes saisons			
Rallonge de caisse			
Doublure de caisse, tapis de caisse			
Chauffe-bloc			
Filet de rétention			
<ul> <li>Protecteurs de seuil de portière ▲▲</li> </ul>			
Système d'échappement			
Couvre-caisse rigide ou souple			
Déflecteur de capot			
Protecteur de plaque d'immatriculation			
<ul> <li>Déflecteur de lunette arrière<sup>▲▲</sup></li> </ul>			
• Marchepieds •			
Système de sécurité			
Barres-marchepieds latérales			
Déflecteurs de glaces latérales			
Plaque de protection			
Verrou de pneu de secours			
Coffre à outils			
Accessoires de remorquage     Derte véles de caisse			
Porte-vélos de caisse     Tente et matelas programatique de caisse			
Tente et matelas pneumatique de caisse	an ar-11-11	14.4	
Accessoires : Voir le concessionnaire Toyota pour connaître la di  Cabine Accès seulement.  Double Cab seulement.	shound	ne.	

240 (179) a 4 800 tr/min   230 (298) a 3 600 tr/min   315 (427) a 3 400 tr/min   315 (427) a 3 400 tr/min   4 200 (298) a 3 600 tr/min   5 200 (298) a 3 600 tr/min   5 200 (298) a 3 600 tr/min   6 200 tr/min   6 3 200 tr/min   7 200 (298) a 3 600 tr/min   6 3 200 tr/min   7 200 (298) a 3 200 (298) a	TUNDRA 4X2		А	В	С
V8 Force-i de 4,7 litres, DMCI, 32 soupapes, injection electronique multipoint sequentielle	MÉCANIQUE				
Puissance (kW) - 190 (142) a 4 800 tr/min - 240 (179) a 4 800 tr/min - 240 (179) a 4 800 tr/min - 240 (179) a 4 800 tr/min - 2315 (427) a 3 400 tr/min - 315 (427) a 4			•	•	•
- 240 (179) à 4 800 tr/min - 220 (298) à 3 600 tr/min - 315 (427) à 3 400 tr/min - 4 Avant : Indépendante à double bas triangulaire, ressorts hélicoidaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz - Arrière : Ressorts multilaires, amortisseurs à gaz montés en bials  Froupe propulseur - Propulsion arrière - Propulsion arrière - Propulsion arrière - Propulsion arrière, différentiel à gissement limité - Propulsion arrière - Propulsi	Rapport de compression	• 9,6 à 1	•	•	•
Suspension	Puissance (kW)		•	•	•
Arrière : Ressorts multilames, amortisseurs à gaz montés en biais   Propulsion arrière   Automatique 4 rapports à surmultipliée à commande électronique avec levier sur colonne de direction, convertisseur de couple à vernouillage et interrupteur d'annulation de surmultipliée, refroidisseur d'huite de transmission   Preis   Automatique 4 rapports à surmultipliée à commande électronique avec levier sur colonne de direction, convertisseur de couple à vernouillage et interrupteur d'annulation de surmultipliée, refroidisseur d'huite de transmission   Preis	Couple (N.m)		•	•	•
Propulsion arrière, différentiel à glissement limité	Suspension		•	•	•
Acsoleta à disque ventuillage et interrupteur d'annulation de surmultipliée, refroidisseur d'huile de transmission	Groupe propulseur		•	•	•
et soupage de dérivation  A crémaillere avec assistance variable  Preus  Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale  ***Profondeur Normalia	Transmission		•	•	•
Prieus	Freins		•	•	•
Radiaux toutes saisons P265/70R16, pneu de secours grandeur normale  mm (po)  5 405 (212.8) 5 525 (217.5) 5 845 (230.1)  Largeur 1 910 (75.2) 2 015 (79.3)  Hauteur (sans charge) 1 800 (70.9) 1 805 (71.1) 1 890 (74.4)  Longueur/Largeur¹/ (entre les passages de roues) 2 494 (98.2) / 1 252 (49.3) / 437 (17.2) 1 934 (76.1) / 1 252 (49.3) / 437 (17.2) 1 887 (74.3) / 1 252 (49.3) / 526 (20.7)  Empattement 3 260 (128.3) 3 570 (140.6)  Largeur de voie Avant : 1 681 (66.1) Arrière : 1 648 (64.9) Avant : 1 680 (66.1) Arrière : 1 710 (67.3)  Nombre de places 3 5  Hauteur saisons P265/70R16, pneu de secours grandeur normale   ■ □  ■ □  ■ □  ■ □  ■ □  ■ □  ■ □  ■	Direction	À crémaillère avec assistance variable	•	•	•
Longueur 5 405 (212,8) 5 525 (217,5) 5 845 (230,1)	Pneus		•	•	•
S 525 (217,5)   S 845 (230,1)   S 845 (230,1	DIMENSIONS	mm (po)			
Auteur (sans charge)	Longueur	5 525 (217,5)	•	•	•
1 805 (71,1)   1 890 (74,4)	Largeur		•	•	•
Profondeur de caisse  2 494 (98,2) / 1 252 (49,3) / 437 (17,2) 1 934 (76,1) / 1 252 (49,3) / 526 (20,7)  Empattement  3 260 (128,3) 3 570 (140,6)  Largeur de voie  Avant : 1 681 (66,1) Arrière : 1 648 (64,9) Avant : 1 680 (66,1) Arrière : 1 710 (67,3)  Garde au sol  255 (10,0) 265 (10,4) 280 (11,0)  Nombre de places  3 5  Hauteur sous plafond Avant : 1 024 (40,3) Avant : 1 046 (41,2) Arrière : 1 021 (40,2)  Dégagement aux jambes Avant : 1 053 (41,5) Avant : 1 057 (41,6) Arrière : 953 (37,5)  Dégagement aux épaules  Avant : 1 584 (62,4) Arrière : 1 609 (63,2) Cabine Accès seulement  Avant : 1 059 (41,6) Arrière : 953 (37,5)	Hauteur (sans charge)	1 805 (71,1)	•	•	•
3 570 (140,6)		2 494 (98,2) / 1 252 (49,3) / 437 (17,2) 1 934 (76,1) / 1 252 (49,3) / 437 (17,2)	•	•	•
Avant : 1 680 (66,1)	Empattement		•	•	•
265 (10,4) 280 (11,0)  Nombre de places 3 5  Hauteur sous plafond Avant : 1 024 (40,3) Avant : 1 046 (41,2)  Dégagement aux jambes Avant : 1 053 (41,5) Avant : 1 057 (41,6) Avant : 1 057 (41,6)  Avant : 1 058 (62,4)  Arrière : 940 (37,0) Cabine Accès seulement Avant : 1 024 (40,2)  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •	Largeur de voie		•	•	•
5  Hauteur sous plafond	Garde au sol	265 (10,4)	•	•	•
Avant : 1 046 (41,2)	Nombre de places		•	•	•
Avant : 1 057 (41,6)	Hauteur sous plafond		•	•	•
	Dégagement aux jambes		•	•	•
	Dégagement aux épaules		•	•	•

TUNDRA 4X2			Α	В	С
POIDS BRUT DU VÉHICULE	kg (lb)				
	2 495 (5 500 2 812 (6 200	,	•		
	2 993 (6 600	,		Ĭ	•
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	kg (lb)				
	1 751 (3 861	,	•		
	1 950 (4 298 2 150 (4 740	,		•	
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	kg (lb)	,			
	2 358 (5 200	)	•		
	3 311 (7 300			•	
	3 175 (7 000	)			•
CHARGE UTILE**	kg (lb)				
	708 (1 560)		•		
	787 (1 735) 844 (1 860)			•	
RÉSERVOIR	litres (gal.)				
RESERVOIR	100,0 (22,0)				
COTES DE CONSOMMATION***		mi/aal			
Ville/Route	L / 100 km 14,2/10,9	mi/gal.			
VIIIe/ KUULE	14,2/10,9		•	•	•
	.,				

<sup>\*\*</sup> Charge utile = Occupants, équipement, bagages et cargaison

<sup>\*\*\*</sup> Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le guide de consommation de carburant *Energuide* publié par le gouvernement du Canada.

<sup>\*</sup>Avis concernant les coussins gonflables : Le Tundra 2004 est doté d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant qui n'est activé qu'en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pas. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières. Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.

<sup>&</sup>lt;sup>∞</sup>Toyota Canada Inc. Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota www.toyota.ca ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

De série