



## Caractéristiques du Tundra 4x4 2009

	Cabine régulière				Double Cab				CrewMax	
	DLX		SR5		SR5		LTD	SR5	LTD	
	Std	Std	Long.	Long.	Std	Std	Long.	Std	Crte	Crte

<b>GROUPES (suite)</b>	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L	5,7L	5,7L
<b>Édition ST i-FORCE – Cabine régulière<span> </span>:</b>										
Groupe Hors-route TRD, plus <span> </span> : capteur de dégagement avant et arrière, pare-chocs de couleur, calandre de couleur, roues en alliage d'aluminium de 20 po, pneus P275/55R20, barres-marchepieds latérales en acier inoxydable, doublure de caisse, pommeau de levier de vitesses et emblèmes Édition spéciale, plaques de seuil, pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc, garnitures de tableau de bord, couvre-caisse rigide repliable en trois parties, système d'échappement double TRD, décalques Édition spéciale, (pneus à lettrage blanc en relief, amortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, équipement de remorquage, décalques TRD éliminés)	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Édition ST i-FORCE – Double Cab<span> </span>:</b>										
Groupe Hors-route TRD, plus <span> </span> : roues en alliage d'aluminium de 20 po, pneus P275/55R20, calandre de couleur, emblèmes Édition spéciale, barres-marchepieds latérales en acier inoxydable, doublure de caisse, plaques de seuil, pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc, garnitures de tableau de bord, couvre-caisse rigide repliable en trois parties, système d'échappement double TRD, décalques Édition spéciale, (pneus à lettrage blanc en relief, amortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, équipement de remorquage, décalques TRD éliminés)	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-

<b>Groupe 5 passagers<span> </span>:</b>										
Système de rails de caisse, taquets d'arrimage, levier de vitesses monté sur le bloc central, sièges baquet avant, siège du conducteur à 8 réglages assistés, volant inclinable et télescopique, rangement au plafond, compartiment de rangement au bloc central avant avec couvercle, roues en alliage d'aluminium de 18 po avec verrous de roues, pneus P275/65R18, instrumentation accessoire	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-

<b>Groupe Hors-route TRD – CREWMAX<span> </span>:</b>										
Groupe 5 passagers, plus <span> </span> : amortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, pneus P275/65R18 à lettrage blanc en relief, roues en alliage exclusives, changeur de 6 CD, ouvre-porte de garage intégré, capteur de dégagement avant et arrière, panneau de toit transparent à commande assistée, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, système antivol, phares antibrouillards, lampes de lecture, décalques TRD	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-

<b>Groupe Navigation – Double Cab LTD et CREWMAX LTD<span> </span>:</b>										
Système de navigation à DVD <sup>3</sup> avec caméra de recul, écran d'affichage à cristaux liquides de 7 po, changeur de 4 CD (changeur de 6 CD éliminé)	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○

● = De série   ○ = En option   – = Non disponible

## Spécifications du Tundra 4x4 2009

	Cabine régulière				Double Cab				CrewMax	
	DLX		SR5		SR5		LTD	SR5	LTD	
	Std	Std	Long.	Long.	Std	Std	Long.	Std	Crte	Crte

<b>MÉCANIQUE</b>	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L	5,7L	5,7L
<b>Moteur</b>										
V8 i-FORCE de 4,7 litres, DACT, 32 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-
V8 i-FORCE de 5,7 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (double VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●
<b>Rapport de compression</b>										
10,0 à 1	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-
10,2 à 1	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●

<b>Puissance</b>										
276 ch (206 kW) à 5 400 tr/min	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-
381 ch (284 kW) à 5 600 tr/min	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●

<b>Couple</b>										
313 lb-pi (424 N.m.) à 3 400 tr/min	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-
401 lb-pi (544 N.m.) à 3 600 tr/min	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●

<b>Suspension</b>										
<b>Avant<span> </span>:</b> Double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Arrière<span> </span>:</b> Ressorts multilames renforcés, amortisseurs à gaz montés en biais	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Avant/Arrière<span> </span>:</b> Amortisseurs Bilstein	○	○	-	-	○	○	-	-	○	-

<b>Groupe propulseur</b>										
Différentiel arrière à glissement limité automatique, contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction actif (A-TRAC), 4RM à bouton-poussoir, plaques de protection du moteur et du boîtier de transfert, plaque de protection sous le moteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

<b>Transmission</b>										
Transmission automatique 5 rapports, à surmultipliée, à super commande électronique (Super ECT)	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-
Transmission automatique 6 rapports, à surmultipliée, à super commande électronique (Super ECT)	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●
Lever de vitesses mode séquentiel, convertisseur de couple à verrouillage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Refroidisseur d'huile de transmission, réchauffeur d'huile de transmission automatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lever de vitesses monté sur la colonne de direction	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Lever de vitesses de type à grille monté sur le bloc central	○	○	-	-	○	○	-	●	●	●

<b>Freins</b>										
Assistés, à disques ventilés à l'avant et à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) et assistance au freinage (BA)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

<b>Direction</b>										
À crémaillère avec assistance variable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

<b>Pneus</b>										
P255/70R18, radiaux toutes saisons, pneu de secours grandeur normale avec roue en acier	●	●	●	-	●	●	-	-	●	-
P275/65R18, radiaux toutes saisons, pneu de secours grandeur normale avec roue en acier	-	-	○	●	○	○	●	-	○	-
P275/65R18, à lettrage blanc en relief, pneu de secours grandeur normale avec roue en acier	○	○	-	-	○	○	-	-	○	-
P275/55R20, toutes saisons, pneu de secours grandeur normale avec roue en acier	-	○	-	-	-	○	-	●	-	●

## Spécifications du Tundra 4x4 2009

	Cabine régulière				Double Cab				CrewMax	
	DLX		SR5		SR5		LTD	SR5	LTD	
	Std	Std	Long.	Long.	Std	Std	Long.	Std	Crte	Crte

<b>DIMENSIONS</b>	<i>mm (po)</i>	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L	5,7L
<b>Longueur</b>	5 329 (209,8)	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	5 810 (228,7)	-	-	●	●	●	●	-	●	●
	6 290 (247,6)	-	-	-	-	-	-	●	-	-
<b>Largeur</b>	2 030 (79,9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Hauteur (sans charge)</b>	1 935 (76,2)	●	●	●	●	-	-	●	-	-
	1 940 (76,3)	-	-	-	-	●	●	-	●	●
<b>Longueur de caisse</b>	2 480 (97,6)	-	-	●	●	-	-	●	-	-
	2 000 (78,7)	●	●	-	-	●	●	-	●	-
	1 695 (66,7)	-	-	-	-	-	-	-	●	●
<b>Largeur de caisse</b> (Entre les passages de roue)	1 270 (50,0)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Profondeur de caisse</b>	564 (22,2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Empattement</b>	3 220 (126,8)	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	3 700 (145,6)	-	-	●	●	●	●	-	●	●
	4 180 (164,5)	-	-	-	-	-	-	●	-	-
<b>Largeur de voie</b>	<b>Avant<span> </span>:</b> 1 725 (67,9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	<b>Arrière<span> </span>:</b> 1 725 (67,9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Nombre de places</b>	3	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	○	●
	6	-	-	-	-	●	●	●	●	-
<b>Hauteur sous plafond</b>	<b>Avant<span> </span>:</b> 1 021 (40,2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	<b>Arrière<span> </span>:</b> 983 (38,7)	-	-	-	-	●	●	●	●	●
<b>Dégagement aux jambes</b>	<b>Avant<span> </span>:</b> 1 079 (42,5)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	<b>Arrière<span> </span>:</b> 882 (34,7)	-	-	-	-	●	●	●	-	-
	<b>Arrière<span> </span>:</b> 1 131 (44,5)	-	-	-	-	-	-	-	●	●
<b>Dégagement aux épaules</b>	<b>Avant<span> </span>:</b> 1 692 (66,6)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	<b>Arrière<span> </span>:</b> 1 668 (65,7)	-	-	-	-	●	●	●	-	-
	<b>Arrière<span> </span>:</b> 1 662 (65,4)	-	-	-	-	-	-	-	●	●
<b>Garde au sol</b>	275 (10,8)	●	●	●	-	●	-	-	-	-
	270 (10,6)	-	-	-	●	-	●	●	-	●
	265 (10,4)	-	-	-	-	-	-	-	●	●
<b>Angle de porte-à-faux avant</b> ( <i>degrés</i> )	28	●	●	●	●	-	-	-	-	●
	29	-	-	-	-	●	●	●	●	-
<b>Angle de porte-à-faux arrière</b> ( <i>degrés</i> )	27	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	●	●	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	●	●	●	●	●

● = De série   ○ = En option   – = Non disponible

	Cabine régulière				Double Cab				CrewMax	
	DLX		SR5		SR5		LTD	SR5	LTD	
	Std	Std	Long.	Long.	Std	Std	Long.	Std	Crte	Crte

<b>POIDS BRUT DU VÉHICULE</b>	<i>kg (lb)</i>	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L	5,7L
	3 084 (6 800)	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	3 175 (7 000)	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	3 125 (6 900)	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	3 220 (7 100)	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	3 265 (7 200)	-	-	-	●	-	-	●	-	●

<b>POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ</b>	<i>kg (lb)</i>	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L	5,7L
	2 322 (5 120)	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 347 (5 175)	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	2 384 (5 255)	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	2 419 (5 335)	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	2 513 (5 540)	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	2 535 (5 590)	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	2 596 (5 725)	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	2 542 (5 605)	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	2 605 (5 745)	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	2 612 (5 760)	-	-	-	-	-	-	-	-	●

<b>CAPACITÉ DE REMORQUAGE</b>	<i>kg (lb)</i>	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L	5,7L
	3 720 (8 200)	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 670 (8 100)	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	4 760 (10 500)	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	3 535 (7 800)	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	4 670 (10 300)	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	4 625 (10 200)	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	4 581 (10 100)	-	●	-	-	-	-	-	-	●

<b>CHARGE UTILE<sup>3</sup></b>	<i>m<sup>3</sup> (pi<sup>3</sup>)</i>	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	4,7L
---------------------------------	---------------------------------------	------	------	------	------	------

## Caractéristiques du Tundra 4x2 2009

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax	
	DLX Long.	SR5 Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte	LTD Crte
<b>INTÉRIEUR</b>	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L
AM/FM, lecteur CD/MP3/WMA, 4 haut-parleurs, prise d'entrée audio auxiliaire	●	●	–	–	–	–
AM/FM, lecteur CD/MP3/WMA, 6 haut-parleurs, prise d'entrée audio auxiliaire	–	–	●	●	●	–
Système audio JBL AM/FM MP3/WMA/changeur CD, 12 haut-parleurs, prise d'entrée audio auxiliaire, connectivité Bluetooth <sup>MO</sup> , commandes du système audio intégrées au volant, antenne fixe	–	–	–	–	–	●
Contrôle de la température à deux zones, purificateur d'air	●	●	●	●	●	–
Contrôle automatique de la température à deux zones, purificateur d'air	–	–	–	–	–	●
Bouches de chaleur aux sièges arrière	–	–	●	●	●	●
Sièges baquet avant	–	–	–	●	●	●
Banquette avant divisée 40/20/40	●	●	●	–	–	–
Sièges entièrement recouverts de tissu	●	–	–	–	–	–
Sièges en tissu de qualité supérieure	–	●	●	●	●	–
Surfaces des sièges en cuir	–	–	–	–	–	●
Siège du conducteur à 8 réglages assistés, soutien lombaire assisté	–	–	–	●	●	–
Siège du conducteur chauffant à 10 réglages assistés et siège du passager avant chauffant à 4 réglages assistés, soutien lombaire assisté	–	–	–	–	–	●
Système de mémorisation du siège du conducteur lié aux rétroviseurs	–	–	–	–	–	●
Sièges du conducteur et du passager avant avec inclinaison des dossiers	●	●	●	●	●	–
Siège du passager avant à dossier rabattable	–	●	–	–	–	–
Siège du conducteur avec réglages de hauteur du coussin	–	–	●	●	●	–
Banquette arrière divisée 60/40 avec coussins des sièges repliables	–	–	●	●	–	–
Banquette arrière divisée 60/40, coulissante, inclinable, à dossiers rabattables et accoudoir central	–	–	–	–	●	●
Appuis-tête à réglage de hauteur à toutes les places	●	●	●	●	●	●
Verrous de portières assistés	–	●	●	●	●	●
Glaces avant assistées avec auto-descente côté conducteur	–	●	–	–	–	–
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur	–	–	●	●	●	●
Instrumentation accessoire	–	–	–	●	●	–
Lunette arrière fixe	●	–	●	–	–	–
Lunette arrière coulissante	–	●	–	●	–	–
Lunette arrière coulissante à ouverture verticale à commande assistée	–	–	–	–	●	●
Voltmètre, jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers	●	●	●	●	●	●
Tachymètre	●	●	●	●	●	●
Indicateur de température extérieure, jauge de température d'huile de transmission automatique	–	●	●	●	●	●
Instruments « <span> </span> Optitron <span> </span> », affichage multifonctions	–	–	–	–	–	●
Deux miroirs de pare-soleil	–	–	●	●	●	–
Deux miroirs de pare-soleil éclairés, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique	–	–	–	–	–	●
Volant inclinable à 4 branches	●	●	●	–	–	–
Volant inclinable et télescopique à 4 branches	–	–	–	●	●	–
Volant inclinable et télescopique assisté à 4 branches	–	–	–	–	–	●
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir	–	–	–	–	–	●
Garnitures de portières en tissu	–	–	●	●	●	–

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax	
	DLX Long.	SR5 Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte	LTD Crte
<b>INTÉRIEUR (suite)</b>	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L
Garnitures de portières en similicuir	–	–	–	–	–	●
Doubleure de pavillon en tissu	●	●	●	●	●	●
Plancher en vinyle, tapis protecteurs toutes saisons	●	–	–	–	–	–
Moquette, tapis-moquette	–	●	●	●	●	●
<b>COMMODITÉ</b>						
Régulateur de vitesse	●	●	●	●	●	●
Montre numérique	–	●	●	●	●	●
Éclairage d'accueil aux portières, lampes de lecture, boîte à gants éclairée	–	–	●	●	●	●
Compartment de rangement au bloc central avant avec couvercle, rangement au plafond	–	–	–	●	●	●
Pochette au dossier des sièges avant	–	–	–	●	●	●
Plateaux de rangement sous les sièges arrière	–	–	–	●	–	–
Rangement pour lunettes de soleil au plafond	●	●	●	●	●	●
Ouvre-porte de garage intégré	–	–	–	–	–	●
Porte-gobelets avant	●	●	–	–	–	–
Porte-gobelets avant et arrière	–	–	●	●	●	●
Maintien temporaire du courant	–	–	●	●	●	●
Prise de courant pour accessoires	●	●	●	●	●	●
Éclairage d'accueil	–	–	●	●	●	●
Système d'accueil sans clé	–	●	●	●	●	●
Boîte à gants verrouillable	●	●	●	●	●	●

● = De série    – = Non disponible

## Caractéristiques du Tundra 4x2 2009

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax	
	DLX Long.	SR5 Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte	LTD Crte
<b>SÉCURITÉ</b>	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L
Système de retenue supplémentaire à coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant [SRS] <sup>1</sup>	●	●	●	●	●	●
Interrupteur de désactivation du coussin gonflable côté passager avant	●	●	–	–	–	–
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager avant	●	●	●	●	●	●
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant [SRS] <sup>1</sup>	●	●	●	●	●	●
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant à détecteurs de roulis [SRS] <sup>1</sup>	●	●	–	–	–	–
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteurs de roulis [SRS] <sup>1</sup>	–	–	●	●	●	●
Interrupteur de désactivation des coussins gonflables latéraux en rideau	●	●	●	●	●	●
Ceintures épaulières et abdominales à 3 points à toutes les places	●	●	●	●	●	●
Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	●	●	●	●	●	●
Système antivol	–	–	–	–	–	●
Immobilisateur de moteur	●	●	●	●	●	●
Crochet de remorquage à l'avant	●	●	●	●	●	●
Capteur de dégagement avant et arrière	–	–	–	–	–	●
Témoins <span> </span> : température d'huile de transmission automatique, basse réserve de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte	●	●	●	●	●	●
Système de surveillance de la pression des pneus	●	●	●	●	●	●

● = De série    – = Non disponible

<sup>1</sup>Avis concernant les coussins gonflables : Le Tundra 2009 est doté d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables côtés conducteur et passager avant qui est activé normalement en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pas. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières. Le Tundra 2009 est également doté d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant et à coussins gonflables latéraux en rideau à détecteurs de roulis qui est activé normalement en cas de collision latérale assez importante pour causer le gonflage des coussins. *Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.*

<sup>2</sup>Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant *ÉnerGuide* publié par le gouvernement du Canada.

<sup>3</sup>Charge utile = Occupants, équipement, bagages et cargaison.

<sup>4</sup>Certains téléphones à technologie Bluetooth<sup>MO</sup> ont fait l'objet de tests de compatibilité avec les véhicules Toyota. Veuillez consulter votre concessionnaire Toyota pour plus de détails. À noter que la recommandation de Toyota n'est pas une garantie de performance des téléphones et que certains problèmes peuvent survenir avec n'importe quel type de combiné selon la zone desservie de votre région.

<sup>5</sup>Le système de navigation Toyota à DVD activé par la voix est conçu pour aider à localiser une adresse ou un point d'intérêt. Il peut y avoir des divergences entre le système et votre emplacement réel. Les changements de noms de rue, les fermetures de route, la fluidité de la circulation ou d'autres changements du réseau routier peuvent affecter la précision du logiciel de cartographie. Usez de bon sens pour décider si vous devez suivre ou non l'itinéraire proposé. Une couverture détaillée n'est pas disponible pour toutes les villes. Des mises à jour géographiques périodiques sont offertes en option moyennant des frais supplémentaires. Consultez votre Manuel d'utilisateur du système de navigation ainsi que votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.

**Toyota Canada Inc.** Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota **toyota.ca** ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax	
	DLX Long.	SR5 Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte	LTD Crte
<b>EXTÉRIEUR</b>	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L
Roues stylisées en acier de 18 po	●	–	●	–	–	–
Roues en alliage d'aluminium de 18 po, verrous de roues	–	●	–	●	●	–
Roues en alliage d'aluminium de 20 po, verrous de roues	–	–	–	–	–	●
Caisse longue (8,1 pi)	●	●	–	●	–	–
Caisse standard (6,5 pi)	–	–	●	–	–	–
Caisse courte (5,5 pi)	–	–	–	–	–	●
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire	●	●	●	●	●	●
Verre intimité aux glaces arrière	–	–	–	●	●	●
Pare-boue avant et arrière	●	●	●	●	●	●
Panneau de toit transparent relevable et coulissant à commande assistée avec écran pare-soleil	–	–	–	–	–	●
Poignées d'abattant et de portières noires	●	●	●	●	●	–
Pare-chocs arrière en acier noir, calandre noire	●	–	–	–	–	–
Pare-chocs avant chromé et en résine de couleur noire	●	–	–	–	–	–
Pare-chocs avant chromé et en résine de couleur	–	●	–	–	–	–
Calandre chromée, pare-chocs arrière chromé	–	●	●	●	●	●
Pare-chocs avant de couleur	–	–	●	●	●	●
Rétroviseurs chromés et poignées de portières fini chrome	–	–	–	–	–	●
Faisceau de câblage pour remorque à 4 broches/7 broches, connecteur de commande de frein électronique pour remorque, attelage répartiteur de charge de catégorie IV	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs repliables	●	●	●	●	●	–
Rétroviseurs chauffants, à télécommande assistée	●	–	●	–	–	–
Rétroviseurs extensibles, chauffants, à télécommande assistée avec clignotants	–	●	–	●	●	–
Rétroviseurs à atténuation automatique, repliables, chauffants, à télécommande assistée avec clignotants intégrés et système de mémorisation	–	–	–	–	–	●
Essuie-glaces à 2 vitesses	●	–	–	–	–	–
Essuie-glaces à intermittence réglable	–	●	●	●	●	●
Dégivreur d'essuie-glaces avant	●	●	●	●	●	●
Dégivreur électrique de lunette arrière	–	–	–	–	●	●
Système de commande automatique des phares	–	–	–	–	–	●
Fonction d'extinction automatique des phares	●	●	●	●	●	–
Phares antibrouillards	–	–	–	–	–	●
Trous à ridelle, protecteurs de rails de caisse, crochets d'arrimage dans la caisse	●	●	●	●	●	●
Abattant facilement rabattable et relevable, verrouillable et amovible	●	●	●	●	●	●
Système de rails de caisse	–	●	–	–	●	●
Taquets d'arrimage (ensemble de 4)	–	●	–	–	●	●
Emblèmes SR5	–	●	●	●	●	–
Emblèmes LTD	–	–	–	–	–	●

## Caractéristiques du Tundra 4x2 2009

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax	
	DLX Long.	SR5 Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte	LTD Crte
GROUPES	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L

**Groupe SR5 – Cabine régulière :**

Système de rails de caisse, taquets d'arrimage (ensemble de 4), verrous de portières assistés, glaces assistées avec auto-descente côté conducteur, système d'accueil sans clé, lunette arrière coulissante, sièges en tissu de qualité supérieure, siège du passager avant à dossier rabattable, essuie-glaces à intermittence réglable, calandre chromée, pare-chocs arrière chromé, pare-chocs avant chromé et en résine de couleur, moquette, montre numérique, roues en alliage d'aluminium de 18 po avec verrous de roues, pneus P275/65R18, indicateur de température extérieure, jauge de température d'huile de transmission automatique, emblèmes SR5

**Groupe SR5 – Double Cab :**

Sièges baquet avant, siège du conducteur à 8 réglages assistés, volant télescopique, verre intimité aux glaces arrière, instrumentation accessoire, rangement au plafond, levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central, pochette au dossier des sièges avant, plateaux de rangement sous les sièges arrière, lunette arrière coulissante, compartiment de rangement au bloc central avant avec couvercle, roues en alliage d'aluminium de 18 po avec verrous de roues, pneus P275/65R18

**Groupe Haut de gamme – Double Cab :**

Groupe SR5 ci-dessus, plus : système de rails de caisse, taquets d'arrimage (ensemble de 4), capteur de dégagement avant et arrière, changeur de 6 CD monté dans le tableau de bord, ouvre-porte de garage intégré, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, phares antibrouillards, système antivol

**Groupe Haut de gamme – CREWMAX :**

Capteur de dégagement avant et arrière, changeur de 6 CD monté dans le tableau de bord, ouvre-porte de garage intégré, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, phares antibrouillards, système antivol, panneau de toit transparent relevable et coulissant à commande assistée avec écran pare-soleil

● = De série   ○ = En option   – = Non disponible

## Spécifications du Tundra 4x2 2009

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax	
	DLX Long.	SR5 Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte	LTD Crte
MÉCANIQUE	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L

**Moteur**

V8 i-FORCE de 4,7 litres, DACT, 32 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur

V8 i-FORCE de 5,7 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (double VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur

**Rapport de compression**

10,0 à 1

10,2 à 1

**Puissance**

276 ch (206 kW) à 5 400 tr/min

381 ch (284 kW) à 5 600 tr/min

**Couple**

313 lb-pi (424 N.m.) à 3 400 tr/min

401 lb-pi (544 N.m.) à 3 600 tr/min

**Suspension**

Avant : Double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice

Arrière : Ressorts multilames renforcés, amortisseurs à gaz montés en biais

**Groupe propulseur**

Différentiel arrière à glissement limité automatique, contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC)

**Transmission**

Transmission automatique 5 rapports, à surmultipliée, à super commande électronique (Super ECT), levier de vitesses mode séquentiel, convertisseur de couple à verrouillage

Transmission automatique 6 rapports, à surmultipliée, à super commande électronique (Super ECT), levier de vitesses mode séquentiel, convertisseur de couple à verrouillage

Refroidisseur et réchauffeur d'huile de transmission automatique

Levier de vitesses monté sur la colonne de direction

Levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central

**Freins**

Assistés, à disques ventilés à l'avant et à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) et assistance au freinage (BA)

**Direction**

À crémaillère avec assistance variable

**Pneus**

P255/70R18, radiaux toutes saisons, pneu de secours grandeur normale avec roue en acier

P275/65R18, radiaux toutes saisons, pneu de secours grandeur normale avec roue en acier

P275/55R20, radiaux toutes saisons, pneu de secours grandeur normale avec roue en acier

## Spécifications du Tundra 4x2 2009

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax	
	DLX Long.	SR5 Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte	LTD Crte
DIMENSIONS	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L

**Longueur**

5 810 (228,7)

6 290 (247,6)

**Largeur**

2 030 (79,9)

**Hauteur (sans charge)**

1 925 (75,7)

1 930 (75,9)

**Longueur de caisse**

2 480 (97,6)

2 000 (78,3)

1 695 (66,7)

**Largeur de caisse** (Entre les passages de roue)

1 270 (50,0)

**Profondeur de caisse**

564 (22,2)

**Empattement**

3 700 (145,6)

4 180 (164,5)

**Largeur de voie**

Avant : 1 725 (67,9)

Arrière : 1 725 (67,9)

**Nombre de places**

3

5

6

**Hauteur sous plafond**

Avant : 1 021 (40,2)

Arrière : 983 (38,7)

**Dégagement aux jambes**

Avant : 1 079 (42,5)

Arrière : 882 (34,7)

Arrière : 1 131 (44,5)

**Dégagement aux épaules**

Avant : 1 694 (66,7)

Avant : 1 692 (66,6)

Arrière : 1 668 (65,7)

Arrière : 1 662 (65,4)

**Garde au sol**

265 (10,4)

260 (10,2)

255 (10,0)

**Angle de porte-à-faux avant** *(degrés)*

27

28

**Angle de porte-à-faux arrière** *(degrés)*

21

20

● = De série   – = Non disponible

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax	
	DLX Long.	SR5 Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte	LTD Crte
POIDS BRUT DU VÉHICULE	4,7L	5,7L	4,7L	5,7L	5,7L	5,7L

3 080 (6 800)

3 035 (6 700)

3 175 (7 000)

– ● – ● ● ●

– ● – – – –

– ● – – – –

– – ● – – –

– – – ● – –

– – – – ● –

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●

– – – – – ●